

SV3309F220TLOWARA水泵配件

产品名称	SV3309F220TLOWARA水泵配件
公司名称	南京凯路里机电设备有限公司
价格	1900.00/件
规格参数	LOWARA:Q=100 SV3307:H=30 南京:kw15
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地寅春路18号-02
联系电话	025-84464209 13770609131

产品详情

LOWARA水泵机封，LOWARA泵导叶，LOWARA泵油封，lowara水泵维修

SV4601/1F30T, SV4601F40T,

SV4602/2F55T, SV4602F75T, SV4603/2F110T, SV4603F110T,

SV4604/2F150T, SV4604F150T, SV4605/2F185T, SV4605F185T,

SV4606/2F220T, SV4606F220T, SV4607/2F300T, SV4607F300T,

SV4608/2F300T SV4608F300T, SV4609/2F300T, SV4609F370T

Lowara水泵 – 罗瓦拉水泵HM系列不锈钢卧式离心泵

流量：2HM-4HM：可达130L/min (7.8M3/h)

2HMS-4HMS：可达120L/min (7.8M3/h)

扬程：

2HM-4HM：可达：60M

2HMS-4HMS：可达50M

最大工作压力：8bar

最大介质温度：HM60 ， HMS110

带有外部通风装置和铝合金制成散热外壳的封闭式电机。

单相220-240V 50HZ，带内置的自动复位过载保护器。三相220-240V/380-415V

50HZ，过载保护由用户提供。

功率：

2HM-4HM：可达0.9KW。

2HMS-4HMS：可达：0.75KW

绝缘等级：F级

防护等级：IP55

应用

民用，工业应用上的水循环和输送。

小型灌溉系统，HMS系列泵适用于输送介质中含有适度腐蚀性，但无悬浮颗粒的液体。

扬程 H：最高60 m

液体温度：-10 ~ 110 ；

工作压力：最大8bar

罗瓦拉水泵CEA不锈钢卧式离心泵

Itt lowara-CEA 210不锈钢卧式离心泵

流量Q：可达30m³/h

扬程H：最高可达30m

液体温度：-10 ~ 85

工作压力：最大8bar

应用范围：增压、家庭供水、冷却系统、空调系统、园艺灌溉、清洗设备、食品饮

结构特点；

闭式连接，单极叶轮离心式水泵具有轴向进水，径向排水的特点。配有螺纹的进水和出水口

水循环（冷、热、冷冻）*对中等腐蚀性的液体，可提供带有FPM氟橡胶的型号（CEA。 /。 -V）

；对较强腐蚀性的液体，Itt-CEA不锈钢卧式离心泵的正确选型请与我公司联系。

性能及优点：结构紧凑、噪音低、效率高、安装方便

罗瓦拉水泵SH系列不锈钢卧式离心泵

ITT lowara-SH (SHE/SHS/SHF) 系列

流量Q：最大240 m³/h;

扬程H：最高110 m

液体温度：-20 ~ 110 ；

工作压力：最大12bar

ITT -SH有三种连接方式：

ITT-SHE：紧密连接，采用一连接安装架，叶轮由键直接装在电机轴的延伸轴上，电机为特殊的B14-B34电机。

ITT-SHS：有安装架和连接装置，刚性联轴器由键连接装在延伸的电机轴上，电机为标准的B5-B35电机。

ITT-SHF：由连接安装架、支撑架、弹性联轴器、底座等组成