

## 2010系列,慢断保险丝

产品名称	2010系列,慢断保险丝
公司名称	东莞市陆德电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:walterfuse 型号:2010
公司地址	中国 广东 东莞 塘厦镇环市西路258号C栋708
联系电话	86-76988004582 13751368525

## 产品详情

### 1、适用范围：

2010系列超小型保险丝，具有体积小，外部绝缘的优点，具有全行业最高的分断能力，即最好的防爆性能。此产品适用于机顶盒、液晶电视、手机充电器、电源适配器、开关电源等。

### 2、执行标准：iec60127-1，iec60127-3（gb 9364-1，gb 9364-3）

### 3、电气参数：

产品编号	额定电流	额定电压	最大电压降(v)	最大功
2010t0125	125ma	250v	0.30	0.1
2010t0160	160ma	250v	0.26	0.1
2010t0200	200ma	250v	0.23	0.1
2010t0250	250ma	250v	0.22	0.1
2010t0315	315ma	250v	0.19	0.2
2010t0400	400ma	250v	0.16	0.2
2010t0500	500ma	250v	0.15	0.2
2010t0630	630ma	250v	0.13	0.3
2010t0800	800ma	250v	0.12	0.3
2010t1000	1a	250v	0.11	0.4
2010t1250	1.25a	250v	0.10	0.5
2010t1600	1.6a	250v	0.10	0.5
2010t2000	2a	250v	0.090	0.6

2010t2500	2.5a	250v	0.087	0.7
2010t3150	3.15a	250v	0.083	0.8
2010t4000	4a	250v	0.080	1.0
2010t5000	5a	250v	0.077	1.1
2010t6300	6.3a	250v	0.073	1.3

#### 4、工程图 and 结构：

##### 1) 品工程图：(单位：mm)

##### 4-2结构：

编号	元件	材质
no.	component	material
(1)	本体	热可塑性
	body	pbt
(2)	引线	镀锡铜线
	lead	tinned copper wire

#### 5、时间/电流特性：

rated current	2.1in	2.75in		4 in	
	max.	min.	max.	min.	max.
40ma to 6.3a	2min.	400ms	10s	150ms	3s

#### 6、环境特性：

##### 1) 工作温度范围：-40 - 75

2) 保存条件，温度：+10 ~ 60 ，在相对湿度 75%下平均可放3年，在非露天下，相对湿度为95%下最多可存放30天。

#### 7、安装方式和焊接条件：

##### 1) 波峰焊：

a. 焊接温度：260 ± 5

b.焊接时间：3 sec. max.

2) 手工焊接：

a.焊接温度：350 ± 5

b.焊接时间：3 sec. max.

8、包装方式：

1) 散装：500个/最小包装

2) 编带包装：1400个/盒

本产品的种类为保险丝，加工定制是是，形状为插片式，自动复位功能是无，体积为微型，保持电流是0.25-6.3（A），型号为2010，最大电流是6.3（A），电压特性为低压，熔断速度是T/慢速，品牌为WALTERFUSE，用途是电子，最大电压为300（V），执行标准是欧规，动作温度为-40-125（ ），属性是属性值，