

# 自恢复保险丝 JK60 金科

产品名称	自恢复保险丝 JK60 金科
公司名称	上海斐商电子科技有限公司
价格	1.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:金科 型号:jk60
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄13号1110室
联系电话	021-38840019 18964366969

## 产品详情

jk60系列ptc自复保险丝额定工作电压为60v、额定维持电流为50ma -5a。这一系列的自复保险丝适用于额定工作电压vmax 60v的直流电路中，如灯具、计算机接口、鼠标、键盘、微型电机、变压器、ups、火警及安全保护系统、卫星电视接收系统及其它一些测试、测量设备中。

产品外形：

产品型号及技术参数

electrical characteristics(25 )

model/pdf	vmax(v)	imax(a)	ih(a)	rmax( )	rmin( )	pd(w)	fig.	maximum contour size(mm)			
								a	b	c	d
<a href="#">jk60-005</a>	60	40	0.05	20.0	12.0	0.30	1	5.0	8.5	3.0	5.10
<a href="#">jk60-010</a>	60	40	0.10	7.50	2.50	0.38	1	5.50	9.5	3.0	5.10
<a href="#">jk60-017</a>	60	40	0.17	5.21	2.84	0.48	1	7.40	12.7	3.0	5.10
<a href="#">jk60-020</a>	60	40	0.20	2.84	1.83	0.41	1	7.40	12.7	3.0	5.10
<a href="#">jk60-025</a>	60	40	0.25	1.95	1.25	0.45	1	7.40	12.7	3.0	5.10
<a href="#">jk60-030</a>	60	40	0.30	1.36	0.88	0.49	1	7.40	13.0	3.0	5.10
<a href="#">jk60-040</a>	60	40	0.40	0.88	0.55	0.56	2	7.40	13.5	3.0	5.10
<a href="#">jk60-050</a>	60	40	0.50	0.79	0.50	0.77	2	7.60	13.5	3.0	5.10
<a href="#">jk60-065</a>	60	40	0.65	0.50	0.31	0.88	2	9.40	14.5	3.0	5.10
<a href="#">jk60-075</a>	60	40	0.75	0.42	0.25	0.92	2	10.2	15.2	3.0	5.10
<a href="#">jk60-090</a>	60	40	0.90	0.33	0.20	0.99	2	11.2	15.8	3.0	5.10

jk60-110y	60	40	1.10	0.27	0.15	1.50	1	12.8	18.0	3.0	5.10
jk60-110f	60	40	1.10	0.27	0.15	1.50	3	13.0	18.0	3.0	5.10
jk60-135	60	40	1.35	0.21	0.12	1.70	1	14.5	19.6	3.0	5.10
jk60-160	60	40	1.60	0.16	0.09	1.90	1	16.3	21.3	3.0	5.10
jk60-185	60	40	1.85	0.14	0.08	2.10	1	17.5	22.9	3.0	5.10
jk60-250	60	40	2.50	0.10	0.05	2.50	1	20.8	26.4	3.0	10.5
jk60-300	60	40	3.00	0.08	0.04	2.80	1	23.9	30.0	3.0	10.5
jk60-375	60	40	3.75	0.07	0.03	3.20	1	27.2	31.8	3.0	10.5
jk60-500	60	40	5.00	0.02	0.03	4.20	1	27.2	31.8	3.0	10.5

保持电流 (i<sub>h</sub>) : 25 静止空气环境中不触发pptc自复保险丝突越的最高电流。触发电流 (i<sub>t</sub>) : 25 静止空气环境中pptc自复保险丝从低阻抗转为高阻抗的最小电流。最大电压 (v<sub>max</sub>) : pptc自复保险丝能承受的最大工作电压。最大电流 (i<sub>max</sub>) : p35倍ptc自复保险丝能承受的最大电流。动作时间 (t<sub>trip</sub>) : 指定电流下的最大动作时间。动作功率 (pd<sub>typ</sub>) : 25 环境温度时pptc自复保险丝动作状态下的消耗功率。最小电阻 (r<sub>min</sub>) : 25 温度条件下最小零功率电阻。最大电阻 (r<sub>max</sub>) : 25 温度条件下最大零功率电阻。

本产品的种类为 保险丝，加工定制是否，形状为 插件式，自动复位功能是有，体积为 小型，保持电流是 40 (A)，型号为 JK60，最大电流是 40 (A)，电压特性为 高压，熔断速度是 T/慢速，品牌为 金科，用途是 电子，最大电压为 60 (V)，执行标准是 欧规，