

风华电阻 贴片电阻 1206 5% J 系列配套

产品名称	风华电阻 贴片电阻 1206 5% J 系列配套
公司名称	深圳市安森信电子有限公司
价格	7.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:fh/风华 型号:1206
公司地址	深圳市福田区振中路与中航路交汇处新亚洲国利大厦1228（仅限办公）
联系电话	13424397742

产品详情

体积：1206误差：5%风华系列阻值 配套齐全 封装尺寸与功率关系：0201 1/20w 0402 1/16w 0603 1/10w 0805 1/8w 1206 1/4w 贴片电阻 常用阻值：0r 1r 1.1r 1.2r 1.3r 1.5r 1.6r 1.8r 2r 2.4r 2.7r 3r 3.3r 3.6r 3.9r 4.3r 4.7r 5.1r 5.6r 6.8r 7.5r 8.2r 10r 11r 12r 13r 15r 16r 18r 20r22r 24r 27r 33r 36r 39r 43r 47r 51r 56r62r 68r75r 82r 91r 100r 110r 120r 130r 150r 160r 180r 200r220r240r 270r 300r 330r 390r 470r 510r 560r620r 680r 750r 820r 910r 1k 1.2k 1.3k 1.5k 1.6k 1.8k 2k 2.2k 2.4k 2.7k 3k 3.3k3.6k 3.9k 4.3k 4.7k 5.1k 5.6k 6.2k 6.8k 7.5k 8.2k 9.1k 10k 11k 12k 13k 15k 18k 20k22k 24k 27k 30k 33k 36k 39k 43k 47k 51k 56k 62k 68k 75k 82k 91k 100k 110k 120k 130k 150k 160k 180k 200k 220k 240k 270k 300k 330k 360k 390k 470k 510k 560k620k 680k 820k 910k 1m 1.1m 1.2m 1.3m 1.5m 1.6m 1.8m 2m 2.2m 2.4m 2.7m 3m 3.3m 3.6m 3.9m 4.3m 4.7m 5.1m 6.8m 7.5m 8.2m 9.2m 10m

封装与尺寸表<无法确定电阻封装的朋友可以通过测量外形大小进行推算>英制(mil)公制(mm)长(l)(mm) 宽(w)(mm) 高(t)(mm) a(mm) b(mm)0201 0603 0.60 ±0.05 0.30±0.05 0.23±0.05 0.10±0.05 0.15±0.050402 1005 1.00±0.10 0.50 ±0.10 0.30±0.10 0.20±0.10 0.25±0.100603 1608 1.60±0.15 0.80±0.15 0.40 ±0.10 0.30±0.20 0.30±0.200805 2012 2.00±0.20 1.25±0.15 0.50±0.10 0.40±0.20 0.40±0.201206 3216 3.20±0.20 1.60±0.15 0.55±0.10 0.50±0.20 0.50±0.201210 3225 3.20±0.20 2.50±0.20 0.55±0.10 0.50±0.20 0.50±0.201812 4832 4.50±0.20 3.20±0.20 0.55±0.10 0.50±0.20 0.50±0.202010 5025 5.00±0.20 2.50±0.20 0.55±0.10 0.60±0.20 0.60±0.202512 6432 6.40±0.20 3.20±0.20 0.55±0.10 0.60±0.20 0.60±0.20

本产品的 功率特性为 中功率，标称阻值是 0R1R-10MR，材料为 薄膜，种类是 贴片,贴片，加工定制为 否，频率特性是 中频，产品性质为 热销，营销方式是 代理，额定功率为 0.25（W），型号是 1206，温度系数为 PTC，允许偏差是 ±1%，品牌为 FH/风华，性能是 精密，制作工艺为 陶瓷绝缘功率型，外形是 平面片状，