

国家环保金属膜电阻器金属膜电阻1 2w金属膜电阻

产品名称	国家环保金属膜电阻器金属膜电阻1 2w金属膜电阻
公司名称	佛山市呈烨电子电器有限公司
价格	23.00/PCS
规格参数	加工定制:是 品牌:谷晟 型号:金属膜电阻
公司地址	佛山市南海区机场路释石工业区3号厂房
联系电话	0757-82810563 13380214702

产品详情

特点

低噪音

稳定的温度系数: $\pm 100\text{ppm}$

阻值范围广: $\pm 5\%$, $\pm 2\%$, $\pm 0.5\%$, $\pm 1\%$ (1 以下误差-2%—+1%)

有效功率:(1/16w,1/8w,1/6w), 1/4w, 1/2w,1w,2w,3w

规格

型号	功率	尺寸(mm)				最高工作电压	最高负荷电压
		l	d	h	d		
mf-18	1/8w 1/6w	3.5 ± 0.5	1.8 ± 0.5	28 ± 2	0.37 ± 0.05	200v	400v

mf-25s	1/4w	3.5 ± 0.5	1.8 ± 0.5	28 ± 2	0.37 ± 0.05	250v	500v
mf-25	1/4w	6.0 ± 0.5	2.3 ± 0.5	26 ± 2	0.40 ± 0.05	250v	500v
mf-50s	1/2w	6.0 ± 0.5	2.3 ± 0.5	26 ± 2	0.40 ± 0.05	350v	700v
mf-50	1/2w	9.5 ± 0.5	3.2 ± 0.5	26 ± 2	0.50 ± 0.05	350v	700v
mf-100s	1w	9.5 ± 0.5	3.2 ± 0.5	26 ± 2	0.50 ± 0.05	500v	1000v
mf-100	1w	11 ± 1.0	4.5 ± 0.5	33 ± 3	0.68 ± 0.05	500v	1000v
mf-200s	2w	11 ± 1.0	4.5 ± 0.5	33 ± 3	0.68 ± 0.05	500v	1000v
mf-200	2w	15 ± 1.0	5.0 ± 0.5	30 ± 3	0.74 ± 0.05	500v	1000v
mf-300s	3w	15 ± 1.0	5.0 ± 0.5	30 ± 3	0.74 ± 0.05	500v	1000v
mf-300	3w	17 ± 1.0	6.0 ± 0.5	32 ± 3	0.74 ± 0.05	500v	1000v
mf-500s	5w	17 ± 1.0	6.0 ± 0.5	32 ± 3	0.74 ± 0.05	500v	1000v

性能:

項目	性能	測試方法
使用温度范围	-55 ~ +155	...
端子强度	拉力1.8kg10秒以上	6.1
抵抗温度系数	± 100ppm/	5.2
耐溶剂性	外观无损伤, 电气性能无异常发生	mil-std-202e-215
焊錫性	覆盖面积大于95%以上	6.5
耐电压	无绝缘破坏	5.1a
绝缘阻抗	10000m	5.6a
短时间过负荷	± (0.5%+0.05)	5.5a
焊接耐热性	± (0.5%+0.05)	6.4
耐久性 (耐湿负荷)	below 100k ± 3% above 100k ± 5%	7.9 1000hrs
耐久性 (额定负荷)	below 100k ± 2% above 100k ± 3%	7.10 1000hrs

本产品的功率特性为中功率，材料是金属膜，种类为金属膜电阻，营销方式为厂家直销，额定功率是1/6---5（W），型号为金属膜电阻，温度系数是100PPM，制作工艺为合成式，外形是圆柱