

# 户外环保防水变压器 单相

产品名称	户外环保防水变压器 单相
公司名称	东莞市亮瑞电子有限公司
价格	1.00/台
规格参数	电压比:100-240 电源相数:单相 额定功率:3-600w
公司地址	广东省东莞市横沥镇新四黄塘工业区
联系电话	86-76982180956 17702689275

## 产品详情

桌上式/插墙式

防水变压器

我公司专业生产gs/ul/cul/bs/saa/pse.防水变压器

输入：

gs防水变压器:230vac.50hz. 1.5a max ,

gs防水两圆插+1.85米h05rn—f2.0 × 0.75mm<sup>2</sup>防水橡胶线+sr

ul防水变压器:120vac. 60hz. 1.5amax

ul防水三插或者ul防水级性两插 + 1.83米（ 6feet ） 18awg.sjtw线 + sr

bs防水变压器：240vac. 50hz. 1.5amax

bs防水三插 + 1.85米h05rn—f2.0 × 0.75mm<sup>2</sup>防水橡胶线+sr;

saa防水变压器:230vac.50hz. 1.5amax ,

saa防水两圆插或三插+1.85米h05rn—f2.0 × 0.75mm<sup>2</sup>防水橡胶线 + sr ；

pse防水变压器:120vac.60hz.1.5amax

pse防水两插 + 1.83米 ( 6feet ) vct 2 × 0.75mm<sup>2</sup>线+sr ;

输出:3-48vac,3-48vdc 50-50000ma 600w max

适用钢片型号：ei28/35/41/48/57/66/76/86/96/114/133/144等；

可以输出防水母座，防水母座+防水公插带输出线；

可以直接输出dc线，spt-1w/spt-2w/ho5rn-f橡胶线等；

可以输出一拖一，一拖二，一拖三到一拖六防水母座；

可以根据客人的具体规格要求量身定做；

优点：

变压器采用多层绝缘制作工艺，安全性能好,采用环氧树脂封灌，防水性能好，在1.2m的水深下工作，防水等级可达ip68,采用全铜制用电感线圈，功率充足，耐用，在正常使用情况下，可保质24个月。

品质保证：我司从来料检验，样品制作测试，批量生产检验，批量老化测试，出货全检等多程序把关品质；采用环保原材料。

用途：

可用于led水下灯具，泳池灯具，卤素灯，烧烤炉灯具，花园灯，马达，led护栏管，水泵，体育电动用品，户外帐篷灯具，户外广告工程灯具照明，家用防水电器，浴室高温照明灯具等低压防水产品；

认证：ul/cul/etl/gs/bs/saa/pse/ce/rohs

如有兴趣，欢迎与我司取得联系。

本产品的 电压比是100-240（V），冷却形式是液/油浸式，防潮方式为灌封式，  
额定功率为3-600W（KVA），冷却方式是油浸自冷式，型号为Rico-668810，绕组形式是双绕组，  
品牌为Ric