

# 卫生巾柔软度测试仪

产品名称	卫生巾柔软度测试仪
公司名称	济南三泉智能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	测量范围:10-10000mN 分辨率:1mN 试验速度:1.2mm/s
公司地址	山东省济南市槐荫区经十路27566号财富壹号广场1号商务楼1007室（注册地址）
联系电话	18560126617

## 产品详情

### 卫生巾柔软度测试仪/济南三泉智能科技有限公司

先看例子：生活用纸张柔软度性能的影响因素有很多，包括浆料种类、打浆工艺、抄造工艺等，另外，柔软剂是目前改善用纸柔软度的常见因素。随着人们生活品质的提高，对生活用纸高柔软度的追求，以及生活用纸生产中二次纤维和短纤维的大量使用，检测纸张的柔软度愈加重要。

济南三泉智能实验仪器生产的柔软度仪，是一种模拟手感柔软程度的测试仪器，本仪器按照国家标准GB/T8942《柔软度的测定法》设计制造，具有功能齐全，性能可靠，早做简单等优点，是生产单位，科研单位和质检部门理想的试验检测仪器。

适用于测定纸巾纸、卫生纸、湿巾、纸尿裤、卫生巾、护垫等产品的手感柔软度测定，兼顾了纸制品和卫生用品，测试范围广。广泛应用于卫生用品厂、造纸厂、质检机构等单位。

### 技术特征

- 采用高性能微计算机、高精度传感器
- 可根据不同标准要求选择不同试验间隙,可选快速测量模式
- 触摸显示屏，可实时显示测量点位置及厚度值
- 用户分级权限管理功能，保障数据的完整性和规范性

- 配备微型打印机，快速打印每次测量结果及统计值
- 仪器可存储不少于100组数据，每组数据10个测量点
- 系统程序具备ISP在线升级功能，可提供个性化服务

## 技术参数

测量范围 10-10000mN

分辨率 1mN

试验速度 1.2mm/s

夹缝宽度 5mm、6.35mm、10mm、20mm、25mm、30mm、35mm

压入深度 0-10mm可调

式样长度 360mm

外型尺寸 570mm × 370mm × 400mm（长宽高）

重量 22kg

环境温度 5 -35

相对湿度 60RH%

电源 220V 50HZ

## 参照标准

GB/T8942、YC/T16、QB/T1060

## 产品配置

主机、触摸显示屏、微型打印机、防尘罩

卫生巾柔软度测试仪/济南三泉智能科技有限公司