

伊宁县宿舍PVC扣板安装

产品名称	伊宁县宿舍PVC扣板安装
公司名称	乌鲁木齐市米东区巨拓建材经营部
价格	18.00/平方米
规格参数	参考用量:每立方米加0.6-1.2公斤 型号:多种 特点:轻质、防火、抗震、保温、环保等
公司地址	新疆乌鲁木齐市米东区米东南路西三巷1151号
联系电话	15719998710

产品详情

集成墙面风格多样，体现各异，给人的感觉可以是时尚亮丽，也可以是沉稳大气，同时它可以梦幻组合，个性化定制，满足一切家装需求。集成墙面按材料分共分为五种：一种材料采用铝锰合金，隔音发泡材料，铝箔三层压制而成；第二种是纳米纤维类，另外一种材料是采取竹木粉、碳酸钙粉与聚氯乙烯树脂高温混合，塑化挤压成型而成。第三种是实木集成墙面--俗称实木木饰面：是采用天然原木皮或者人造木皮通过一些列工艺做成装饰层，再与木板等贴合制成板材。第四种是生态石材集成墙面是采用天然大理石石粉加入食品级树脂材料共挤形成。第五种是采用水泥，硅酸钙，金属做为基底，覆膜或者复合其他面材而成的装饰板。集成墙板是新推出的一种新型环保快捷装修材料，其材质是在第二代集成墙面，是把竹木纤维、防水防火的晶石粉高温压制。集成墙面早是2010新推出材料，当时采用铝箔夹发泡层制作而成，2011年采用新工艺采用竹木纤维、高分子防水防火材料、晶石粉高温压制而成，这种材料目前在市面上属于新型环保建材，它的表面采用高温覆膜或滚涂工艺。集成墙面具有明显优势：1、相对于普通装修，在人工方面节约成本在2万左右（由于装修概念不同，节约成本不同，此数据无法直接定义）。2、材料方面，相对于墙纸，墙纸在工艺处理时，毛坯房表面处理工序过多，人工成本投入较大，本产品基本对毛坯房表面不予处理，可直接安装；墙纸在安装之后，不易表面清洗，本产品墙纸；墙纸防潮性能较差，一旦受潮便会出现霉变、脱落等现象，本产品遇水性状不会改变。相对于油漆，本产品具有强地环保性能，家装完成之后，可以直接入住，对人体任何伤害。相对于瓷砖，本产品可以防潮，避免了在梅雨季节时，墙壁挂水珠现象。3、本产品较之于其他墙面材料，具有很强地环保性能。4、本产品颜色多样，在实际使用过程中，客户可根据自我要求改变产品搭配要求，时尚靓丽。集成墙面表面除了拥有墙纸，涂料所拥有的彩色图案，还有其大特色就是立体感很强，拥有凹凸感的表面，是墙纸，涂料的换代产品。该产品已经被国内部门通过建筑材料及构件质量，声学性能、热工性能国家防火建筑材料质量等多项检验检测，均符合国家标准。我们将秉承“服务以人为本”的宗旨，产品投放市场依“向质量求生存”为公司实现“深化市场，深入用户”的经营理念为指导原则为您提供完善的供应链保障。youxiu的人才队伍，打造专业化服务水准！