

安全光幕，安全光幕光栅，质优价廉，产品

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 安全光幕，安全光幕光栅，质优价廉，产品 |
| 公司名称 | 广州市番禺区大石大地机床工具经营部 |
| 价格 | 700.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:手护神 型号:st型 |
| 公司地址 | 中国广东广州市 番禺区大石镇会江工业区石南路68号 |
| 联系电话 | 86 20 34784623/61931502/61931501 13178833911 |

产品详情

st型安全光幕（单光幕、双光幕）：标准型光电保护器，适用于各种锻压机械，冲床，剪板机，折弯机，热压机，高速冲床，气动冲床，高性能冲床及其他专用设备的安全保护。

st系列光电保护器(光电安全保护装置)的工作原理：

st系列光电保护器(光电安全保护装置)适应与机械设备配套使用。当操作者的身体某一部份进入危险区域时，st光电安全防护装置所发出的红外线光束受到遮挡，控制装置发出紧急刹车信号，使目标设备停止运行（如滑块停止动作，不能下行）；当操作者从安全保护装置的光幕作用区域内退出时，红外线光束立即接通，控制装置发出接通过信号，目标设备开始运行（如滑块开始运行）。

产品特点：

- 1、自检功能完善(当光电保护装置自身出现故障时，确保不向所控制的电器发送错误信号)
- 2、可设置自保功能
- 3、抗干扰能力
- 4、对光容易
- 5、使用寿命长（输出继电器达到使用寿命后，可更换）
- 6、抗振性好

技术等级：产品符合国际电工委员会iec61496-1/2的安全标准第三等级。即使用有保障的安全器件和技术，一个失效不会导致安全功能的丧失。具有实时自动检测，双回路安全保护功能。

产品规格表：

| 型号 (st型) | 光束数 | 保护高度 (mm) | 光轴间距 | 射程距离 |
|----------|-----|-----------|------|-------------|
| st0620 | 6 | 100 | 20mm | 200mm-8000m |
| st1020 | 10 | 180 | | |
| st1420 | 14 | 260 | | |
| st1820 | 18 | 340 | | |
| st2220 | 22 | 420 | | |
| st2620 | 26 | 500 | | |

产品技术参数：

| | |
|--------|---------------------|
| 工作电源 | ac110v-220v,50/60hz |
| 输出触点容量 | ac250v,5a |
| 功耗 | <15w |
| 适用湿度 | 零下10-50 |
| 环境湿度 | 温度20 时，空气想对湿度不超过85% |
| 响应时间 | <20mm |
| 绝缘电阻 | >100m |
| 介电强度 | ac1500v,一分钟无闪烁现象 |
| 抗光干扰 | 1000lux (入射角 5) |

安全光幕安装方式：

本产品的材料为聚合物，种类是机械，加工定制为是，防护等级是IP4，材料物理性质为绝缘体，型号是ST型，材料晶体结构为单晶，分辨率是20mm，品牌为手护神，输出信号是开关型，制作工艺为集成，