

MQ8系列直流管形电磁铁MQ8-Z20

产品名称	MQ8系列直流管形电磁铁MQ8-Z20
公司名称	乐清市柳市奥雅电器厂
价格	28.00/个
规格参数	加工定制:是 种类:硬磁性材料 电流特性:直流
公司地址	浙江乐清市中国 浙江 乐清市 柳市中国电器城
联系电话	86 0577 61786720

产品详情

联系电话：13868797824

qq:2486999161 传真：0577-61786720

mq8(sal)—02牵引电磁铁

一、型号及其含义：

二、产品简介：mq8系列交流牵引电磁铁是我公司最新科技产品，该产品采用优质原材料真空浇注线圈，以最工艺进行生产。产品是体积小、重量轻、外形美观、性能优越、无噪声、温升高、低耗能、线圈密封防水、安全点。是同类产品的更新换代产品，填补了国内空白，产品深受国内外用户欢迎。

该电磁铁与现有技术相比，具有以下优点：

- (1) 由于线圈密封浇注，大大提高了产品的防水性能，因而提高了整体安全可靠。
- (2) 安装板上开有垂直安装孔和水平安装孔，可以垂直安装，也可以水平安装，大大扩大适用范围。
- (3) 密封浇注，且采用优质的硅钢片制作磁轭和衔铁，具有外形美观，体积小，重量轻，吸合释放快，耗电省的优点。

三、适用范围：本标准适用于交流牵引电磁铁（以下简称电磁铁），该电磁铁，用于交流50赫兹、60赫兹，额定电压220V的电路中，作为机械设备、及自动化系统，各种操作机构的远距离控制之用。

四、结构特征：电磁铁系交流单相，拉竿式无罩结构，拉动式和推动式并用，线圈断后无复位装置。电磁铁是由磁轭和衔铁两部分组成，在使用时，将磁轭孔安装在固定支架上面，将衔铁活动的连接于牵引杆上。当吸引线圈通电时，磁轭吸合，经过连杆带动其所控制的机构。

五、主要技术参数

型号	额定吸力(n)	额定行程(mm)	每小时额定操作次数 (td60%)	吸引线圈额定电压 (V)
mq8(sal)-02	2.0	10	1500	24、36、110、220、380
mq8(sal)-03	3.0	10	1500	24、36、110、220、380

mq8(sa)-992	4.8	10	1500	24、36、110、220、380
mq8(sa)-1092	5.8	10	1500	24、36、110、220、380
mq8(sa)-1192	7.8	10	1500	24、36、110、220、380
mq8(sa)-2402	9.8	15	1200	24、36、110、220、380
mq8(sa)-2502	14.7	15	1200	24、36、110、220、380
mq8(sa)-2602	19.6	15	1200	24、36、110、220、380
mq8(sa)-3502	29.4	20	900	24、36、110、220、380
mq8(sa)-3602	39.2	20	900	24、36、110、220、380
mq8(sa)-3702	49.00	20	900	24、36、110、220、380
mq8(sa)-4502	58.80	30	900	110、220、380
mq8(sa)-4602	78.40	30	900	110、220、380
mq8(sa)-52	100.0	30	600	110、220、380
mq8(sa)-56	120.0	30	600联系电话：13868797824	110、220、380

六、电磁铁的外形及安装尺寸见图表（见图表）的规定 联系电话：13868797824 qq:2486999161

产品型号	外形尺寸				安装尺寸			安
	hmax	hlmax	lmax	amax	b1 ± 0.5	b ± 1.5	c ± 0.5	
mq8(sa)-992	85	62	38	34.5	28	24	33	
mq8(sa)-1092	85	62	38	37	28	27	33	
mq8(sa)-1192	85	62	38	43	28	32	33	
mq8(sa)-2402	93	69	47	45.5	34	35	35	
mq8(sa)-2502	93	69	47	51	34	41	35	
mq8(sa)-2602	93	69	47	55.5	34	45	35	
mq8(sa)-3502	130	96	61.5	71	46	55.5	46	
mq8(sa)-3602	130	96	61.5	76	46	61	46	
mq8(sa)-3702	130	96	61.5	82	46	67	46	
mq8(sa)-4502	171	123	84	102	64	83	64	
mq8(sa)-4602	171	123	84	112	64	93	64	
mq8(sa)-52	201	146.5	100	87	60	70	60	
mq8(sa)-56	201	146.5	100	97.5	60	80	60	

本产品的初吸力为1(N)，型号是MQ8-Z20，电流特性为直流，规格尺寸是1(mm)，用途为牵引，品牌是奥雅，种类为硬磁性材料，工作电压是1(V)，加工定制为是，