

MFZ12-54YC 直流湿式阀用电磁铁

产品名称	MFZ12-54YC 直流湿式阀用电磁铁
公司名称	无锡圣邦液压有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 种类:硬磁性材料 电流特性:直流
公司地址	无锡招商城路56-10007号
联系电话	13812277650

产品详情

供应 mfz12-54yc 直流湿式阀用电磁铁

用途：本电磁铁适用于单相桥式全波整流的直流电源，电压至220v的控制电路中，作为液压电磁换向阀的动力元件。可配套于德国力士乐（rexroth）六、十通径螺纹联结电磁换向阀。

正常工作条件：可任意方向安装。

使用环境中应无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体 and 尘埃。否则，可能影响产品寿命。

电磁铁适合长期工作制、断续周期工作制。电源电压的合理波动范围为85%-110%

(特殊要求可订货时提出)。外壳防护等级为ip65。

主要技术参数：

型号	mfz12-22yc	mfz12-25yc	mfz12-37yc	mfz12-60yc	mfz12-90yc
额定电压 (v)	24 110	12 24 110 220	12 24 110 220	12 24 110 220	12 24 110 220
额定吸力 (n)	22	25	37	60	90
额定行程 (mm)	2.8	2.8	2.8	4	4
全行程 (mm)	6	6.1	6.1	9	9
承受静态油压 (mpa)	21	21	21	21	21
消耗功率 (w)	30	26	30	30	36
操作频率 (t/h)	12000	12000	12000	12000	12000

使用注意事项：电磁铁采用符合iso4400标准的插座。有带指示灯、不带指示灯两种规格，您可以根据需要进行选择。带指示灯插座的电压规格必须与电磁铁本体电压规格相符。电磁铁的手动推杆用于在调试时或紧急情况下，进行手动控制。但当系统背

压较高，调节困难时，请使用十字螺丝刀缓推手动推杆，不宜使用冲击力，以免破坏手动推杆和导向内孔表面，造成电磁铁漏油或不能复位。

当双向使用电磁铁时，一定要保证两个电磁铁不能同时通电，以免电磁铁不能正常工作。

电气控制系统与电磁铁连接部分之间应设有过流保护装置，以免在非正常情况下，烧毁电磁铁及您的电控元件。

上海油研液压元件有限公司专业销售油研型、力士乐系列液压阀、换向阀、单向阀、叠加阀、节流阀、溢流阀、液压油缸、液压系统等系列产品。公司主页：www.wxrexroth.com www.wxshengbang.com 电话：
0510-85012533/82305199 传真：

0510-82305066 邮箱：wxlshile@163.com wx82305199@163.com qq：676944013 768916708

供应 mfz12-54yc 直流湿式阀用电磁铁

本产品的初吸力为54（N），型号是MFZ12-54YC，规格尺寸是MFZ12-54YC（mm），用途为自动电器，品牌是上海油研，种类为硬磁性材料，工作电压是24110（V