

环氧地坪施工 莱 芜绿色地坪漆 工厂灰色水泥地面漆施工

产品名称	环氧地坪施工 莱 芜绿色地坪漆 工厂灰色水泥地面漆施工
公司名称	泰安市财通建筑装饰工程有限公司
价格	19.00/平方米
规格参数	品牌:财通 型号:206 颜色:多色可选
公司地址	泰安市泰山区南关街北段路西综合楼
联系电话	13105382202 13385388520

产品详情

环氧地坪施工材料介绍

本产品是用环氧树脂为主材、固化剂、稀释剂、溶剂、分散剂、消泡剂及某些填料等混合加工而成的环氧地坪漆，环氧地坪施工具有着耐强酸碱、耐磨、耐压、耐冲击、防霉、防水、防尘等优点。

1、环氧地坪材料准备

环氧底漆、环氧中涂、环氧面漆、腻子粉、石英砂、稀释剂。

2、施工设备准备

磨削机、打磨机、铣刨机、抛丸设备、吸尘器、扫把、搅拌机、称量、桶、滚筒、地坪漆镘刀、平底刮板。

环氧地坪的施工工艺

1、底涂层

使用溶剂型环氧单组份底漆或无溶剂型环氧底漆混合，并搅拌均匀；用滚筒、毛刷均匀地涂刷，无漏涂。

2、腻子层

使用溶剂型环氧漆或无溶剂型环氧漆按比例混合后加适量填料搅拌均匀；用批刀批括1-2遍，填补地面的坑洞缺陷处；待固化后，打磨批刀痕等缺陷处，用吸尘器、鸡毛掸、拧干的湿毛巾等清理干净

3、面涂层

使用溶剂型环氧面漆或无溶剂型环氧面漆按比例混合，搅拌均匀；

环氧地坪漆施工时应挑选专门谙练的职员遵从要求实行施工。混凝土强度应大于21.0Mpa,含水率应小于8%,平坦度应小于2mm/M,表面要求坚韧、平坦、不得有脱层、裂痕、油污、坑洞起砂现象，并做断水办理。基本表面一定要始末打磨、除尘、除油污、干枯，从而使涂层可以抵达粘接功效。环氧树脂地板时有水泡的问题吗？相信使用的人都应该见面。环氧地坪起泡往往发生在一楼或地下室，有时比二楼多，环氧地坪起泡一般在施工后不久就发现，有的上午铺上环氧树脂地板，下午有水泡