

盐城兴泰-电热管 兴泰

产品名称	盐城兴泰-电热管 兴泰
公司名称	盐城市兴泰电器有限公司
价格	25.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:兴泰 型号:xt-05
公司地址	盐城市新都西路29号（紫金大厦）
联系电话	0515-69979997 13962002227

产品详情

盐城市兴泰电器有限公司 1
3962002227
0515-69979997
<http://www.xtgwx.com/>

盐城市兴泰电器有限公司隶属于江苏兴泰集团。位于美丽富饶的江苏黄海之滨——盐城。这里栖息着美丽的丹顶鹤、白枕鹤天鹅、野生麋鹿等国家重点野生动物。绿色电加热先行者，绿动未来

一、电热管的基本结构 不锈钢电加热管是以金属管为外壳，沿管内中心轴向均布螺旋电热合金丝（镍铬、铁铬合金）其空隙填充压实具有良好绝缘导热性能的氧化镁砂，管口两端用硅胶或陶瓷密封，这种金

属铠装电热元件可以加热空气，金属模具和各种液体。根据电热管的不同使用状态、安全及安装需要，电热管还会包括封口结构、端子部分的结构、法兰、温控或保险丝等其它结构。二、电加热管的性能：不锈钢电加热管是在金属管中放入电热元件，并在空隙部分紧密填充有良好耐热性、导热性和绝缘性的结晶氧化镁粉，在经其它工艺处理而成。它具有结构简单，机械强度高、热效率高、安全可靠、安装简便、使用寿命长等特点。广泛适用于各种硝石槽、水槽、油槽、酸碱槽、易熔金属熔化炉、空气加热炉、干燥炉、干燥箱、热压模等装置。三、电加热管的使用：不锈钢电加热管是专门将电能转化为热能的电器元件，由于其价格便宜，使用方便，安装方便，无污染，被广泛使用在各种加热场合，不锈钢电热管的使用寿命都很长，一般设计使用寿命有10000多小时。四、电加热管电阻的计算

举例：220v1500w的电热管 $p=1500$ 瓦（功率） $u=220$ 伏（电压）求： i （电流） $i=p/u=1500/220=6.82$ 安

欧姆定律求： r （电阻） $r=u/i=220/6.82=32.27$ 欧五、电热管使用注意事项1、元件应存放于干燥处，若因长期放置而绝缘电阻降低到低于1兆欧时，可在200℃左右的烘箱中干燥若干小时（或将元件低压通过数小时），即或恢复绝缘电阻。

2、发现管子表面有结碳时，必须除尽后再用，以免降低效率，甚至烧坏元件。3、熔化沥青、石蜡等固态油类时应降低电压使用，等熔化后再升至额定电压。以防止电量集中降低元件使用寿命

生产流程图

单头电热管

法兰电热管

翅片电热管

异型电热管

电热丝

盐城市华邦合金电器有限公司(原盐城市兴泰电器有限公司)创建于2003年，是一家以电热元器件为主导的生产型贸易企业，公司主要产品有电热管，电热丝，氧化镁管，各式加热器等。公司与国内外多家知名企业合作，我司所销售的产品均有生产许可证。

多年来，盐城市华邦合金电器有限公司以高速发展姿势、科学的管理手段、雄厚的第三方控质技术力量和完善的服务体系，赢得了广大用户的好评。在全国电力、机械、安装改造工程合作中享有盛誉，我司所有的供货产品厂家荣获“江苏省知名企业”、“江苏aaa企业”、“执行标准优秀企业”、“重合同守信用企业。产品远销北欧、北美、南非、俄罗斯等国家和地区。

市场竞争，优胜劣汰，面对充满挑战和机遇的二十一世纪，我们将不断地完善超越自我，秉承兴泰人“一流产品，优质服务”的崇高信念和“用户至上、质量上乘、管理高效，维誉至诚”的企业理念；以可靠的质量，富有竞争力的价格，完善周到的服务与国内外客商真诚合作，共享创造与繁荣之喜悦，永无止境地向更加辉煌的未来奋进。

盐城市兴泰电器有限公司

本透用的国海电抗设备(电)加热型号是华邦，产品认证为 ce,iso9001，加工定制是是，

地址：盐城市盐都区新都西路29号

联系人：戴爱艳

电话：0515-69979997

传真：0515-69979992

手机：13962002227

电子邮箱：2850820768@qq.com

公司设备网站：www.xtgwx.com

欢迎来电咨询洽谈！