

强势0603电阻 R3 0.3R R33 0.33R R36 0.36R 5% 1% 样品配套

产品名称	强势0603电阻 R3 0.3R R33 0.33R R36 0.36R 5% 1% 样品配套
公司名称	深圳市福田区新亚洲电子市场二期洲翔电子商行
价格	18.00/K
规格参数	加工定制:否 品牌:yageopanasonic风华等。。
公司地址	中国 广东 深圳 福田区 中航路国利大厦新亚洲二期电子商场N2A0..
联系电话	86 0755 82553836

产品详情

《深圳市洲翔电子商行》经营产品如下：

公司主要销售名牌厂家ic，超微ic、电源ic、通讯ic 驱动ic，手机ic 军工ic 音响ic 集成ic.

mcu. eeprom. 等元器件 我司专业代理分销全球知名品牌电子元器件，

多层陶瓷电容，排容，钽电容器，铝电解电容器，可调电容；

电阻，排阻，保险丝，热敏电阻，压敏电阻，可调电阻；

电感，磁珠，排珠，叠层电感，绕线电感，功率电感；

开关二极管，变容二极管，稳压二极管，led发光二极管，整流桥，肖特基二极管；

中小功率普通三极管，达林顿三极管，音频与射频三极管，大功率三极管；

场效应管，光耦；集成ic等贴片电子元件。专业为各大商户厂商提供配套服务！！！！

联系电话：0755-82553836 13418472999

联系人：蔡经理 阿里旺旺：zhouxdz 业务qq：419239555

cs产品主要参数（选型）：

体积：01005、0201、0402、0603、0805、1206、1210、1812、1218、2010、2512、1225、3720、7520

阻值范围：0.001r (1mr)~100m

功率范围：3w 2.5w 2w 1.5w 1w 1/2w 1/3w 1/4w 1/6w 1/8w 1/10w 1/16w 1/20w

精度范围：+-0.5% +-0.1% +-1% +-5%

温度系数（温标）：50ppm 100ppm 150ppm 200ppm 300ppm 400ppm 500ppm 600ppm

工作温度：-55~+155

阻值范围：0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009 0.01 0.012 0.015 0.018 0.02
0.022 0.025 0.03 0.033 0.036 0.039 0.04 0.043 0.047 0.05 0.056 0.062 0.068 0.075
0.082 0.1 0.12 0.15 0.18 0.2 0.22 0.24 0.25 0.3 0.33 0.36 0.39 0.43 0.47 0.5
0.51 0.56 0.62 0.68 0.75 0.82 0.91 至100m...

1、尺寸：毫米：04020603100516082012321632254520453250256432英寸：

010050201040206030805120612101808181220102512

2、精度表示代码：电阻-r：b±0.1%，c±0.25%，d±0.5%；电容-c：a±0.05pf，b±0.1pf，c±0.25pf，d±0.5pf；其他精度表示方法相同：f±1%，g±2%，j±5%，k±10%，l±15%，m±20%，n±25%，s-20%+50%，z+80%-20%，p±100%，

3、单位表示法：电阻单位：欧姆，1m=103k=106；或1=10-3k=10-6m 电容单位：法拉f，1uf=103nf=106pf；或1f=103mf=106uf=109nf=1012pf电感单位：亨利h，1uh=103nh；或1nh=10-3uh=10-6mh

4、最小包装：7 reel

贴片电阻：

r01005 15k/reelr0402 10k/reelr0603 5k/reelr0805 5k/reel

r1206 5k/reelr1210 5k/reelr2010 4k/reelr2512 4k/reel

r8p4r-0402 10k/reelr8p4r-0603 5k/reel

各种精度陶瓷电容：

c0402 1uf 电压v 50v 10k/reelc0603 2.2uf 电压v 50v 4k/reelc0805 < 1uf 电压v 50v 4k/reelc0805 = 1uf 电压v=25v 3k/reelc0805 = 1uf 电压v=16v 4k/reelc0805 > 1uf 电压v 50v 3k/reelc1206 < 1uf 电压v 50v 4k/reelc1206 1uf 电压v 50v 3k/reel

贴片钽电容：

2012（p型）3k/reel3216（a型）2k/reel3528（b型）2k/reel6032（c型）500/reel7343（d型）

500/reel7343h (e型) 500/reel

贴片电感和磁珠：

磁珠 0603/0805 0r ~ 600r m 4k/reel 磁珠 1206 0r ~ 600r m 3k/reel 电感 0603 22uh m 4k/reel 电感 0805 10uh m 4k/reel 电感 0805 > 10uh m 3k/reel 电感 1206 10uh m 3k/reel

贴片二、三极管：圆柱型 2k5/reel 其他 3k/reel

贴片叠成/绕线电感：0402/0603/0805/1206/2520/3225/4532/5650等

贴片电阻:体积有01005、0201、0402、0603、0805、1206、1210、1812、2010、2512等；

阻值为0.001 ——100m 等，精度为0.1%——5%，功率为1/4w,1/3w,1/2w,3/4w,1w,2w,3w 贴片电容:体积有01005、0201、0402、0603、0805、1206、1210、1812等；

容量为0.1pf——10uf等高容量高精度电容，电压为6.3v——3000v等； 贴片钽电容:型号p/a/b/c/d/e/等，体积：0805/3216/3528/6032/7343/7343h等； 贴片可调电阻:panasonic松下3*3mm系列:evm3esx50bxx。 贴片可调电容:panasonic松下3*4mm系列:ecrkn。

贴片叠成磁珠：0402/0603/0805/1206/2520/3225/4532/5650等8.贴片直插压敏电阻，热敏电阻。9.bourns/bi/tocos进口电位器3296w、x、p型、3362p、

w型3386p、3006p、3313j、3314j、3314g、3224w、3590s等系列温馨提示：

1.电子元器件,钽电容，贴片电容，电阻，电感，磁珠，二三极管，ic集成电路等。。专业性较强，品牌多样，后辍与封装不尽相同，请您在购买前，将所需产品的品牌、封装，后辍，规格跟店主确认后再进行交易。

2.我们售出的产品，均保证质量。

3.买家收到货时，请您认真检查，如有问题，请及时与我们联系。

4.如对产品有质量等疑问的请在收货后的3天内提出，否则本店将不承担任何责任。

对于剪脚、上锡、操作失误或其它人为原因造成损坏的自行承担，我们不负责退换。5.本公司为各厂商专业配套服务。

邮费说明:

¥ 申通：外地统一10元，广东省（本省）8元；

¥ ems：外地统一20元，广东省（本省）12元；

¥ 顺丰：外地统一22元，本省13元；

¥ 圆通：外地除黑龙江、内蒙古、新疆、吉林、辽宁运费为12元外，其它一律为10元，广东省（本省）8元；

¥ 韵达：外地除黑龙江、内蒙古、新疆、吉林、辽宁运费为18外，其它一律为12元；

¥e邮宝：外地统一14元，广东省（本省）10元；

平邮：统一10元《平邮比较慢，请您考虑您的时间，我们极不推荐平邮》！！！！

本产品的功率特性为中功率，标称阻值是0.1R-0.91R，批号为原装新货，类型是电阻器，额定功率为1/10（W），型号是0.3RR330.33RR360.36R，温度系数为PTC，允许偏差是±1%，品牌为YAGEOPanasonic风华等。。，封装为SMD，外形是平面片状，制作工艺为非线绕