

日本可乐丽系列(PA9T全国售卖)

产品名称	日本可乐丽系列(PA9T全国售卖)
公司名称	上海远华塑国际贸易有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:一级代理商 产地:可乐丽 进口货源
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层 (注册地址)
联系电话	13671664550 13671664550

产品详情

日本可乐丽系列(PA9T全国售卖)

标准等级

等级 GF含量 特点 用途

N1000A 0% 低吸水性

耐药品性 滑动部件

变速装置 · 齿轮

G1250A 25% 耐热性

耐药品性 结构构件

轴承护圈

G1300A 30% 耐热性

耐药品性 结构构件

轴承护圈

G1500A 50% 高刚性

高强度 结构构件

金属替代构件

【标准等级】是面向注射成型用途设计的、耐热性优良的***聚酰胺树脂。这些等级在低吸水性、

尺寸稳定性、耐热性、耐药品性等性能方面尤其优良。

高滑动等级

等级 GF含量 特点 用途

N1001A 0% 低摩擦系数

高耐冲击性 滑动部件

变速装置・齿轮

N1002A 0% 低摩擦系数

***损性 滑动部件

变速装置・齿轮

G1352A 35% 低摩擦系数

***损性 滑动部件

变速装置・齿轮

【高滑动等级】通过利用本公司***的混合技术，实现了***损性、低摩擦系数。

高韧性等级

等级 GF含量 特点 用途

N1006A 0% 高耐冲击性

柔软性 管接头

滑动部件

G1301A 30% 高耐冲击性

***损性 管接头

滑动部件

【高韧性等级】通过混合橡胶弹性体，实现了高度的耐冲击性和柔软性。

挤出等级

等级 GF含量 特点 用途

N1006C 0% 耐热性

耐油性

耐水解性 油管

冷却液管

N1001D 0% 高燃料阻隔性

耐热性 多层燃料管

【挤出等级】是为用于汽车用途及其他工业构件的管而开发的。