

(全倒装:采用 COB 晶圆倒置、无线焊接、在 PCB 板封装发光管芯)

产品名称	(全倒装:采用 COB 晶圆倒置、无线焊接、在 PCB 板封装发光管芯)
公司名称	深圳市航显光电科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	航显光电:P1.25
公司地址	深圳市龙华区观澜街道黎光社区新围1323号厂房D区401
联系电话	0755-2088888 18676687103

产品详情

1.物理点间距 1.25mm ,

2.物理密度 : 640000点/m²

3.像素结构 : 采用全倒装工艺1R1G1B 亮度配色比例为R:G:B/3 : 6 : 1 ; 全倒装COB ; 红、绿、蓝三色LED芯片均采用倒装工艺(全倒装:采用 COB 晶圆倒置、无线焊接、在 PCB 板封装发光管芯)。

4.箱体结构:全压铸铝、全密封无风扇、无散热孔设计,防尘、静音设计 , 支持完全前后维护 ,

5.箱体防护 : 防护等级 , 符合GB/T 4208-2017 , 达到IP65 级防护水平。

6.屏幕亮度 : 亮度均匀性 > 98% ; 或色域重合度 (NTSC) 120% ; 或色域覆盖率 110%NTSC ;

亮度调节 : 支持软件调节 , 软件具备调节亮、暗线功能 , 提供软件著作权 ;

7.防护性 : 具有防静电、防震动、防电磁干扰、抗干扰、抗雷击等功能 ; 具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施,具有实时监控温度、故障报警功能

8.阻燃性 : 符合 GB/T 20145-2006或者GB/T4943.1-2011要求 , PCB满足V-0阻燃等级要求。

9.数据存储 : 数据存储在模组里 , 更换模组自动导入校正数据。

10.刷新率 : 3840Hz ; , 最高对比度 10000:1 ; 或者产品支持低亮高刷功能 , 亮度在 200cd/m²时 , 符合3840HZ高刷新要求 , 暗室对比度 1000000:1 ;

11. 辐射骚扰：符合GB/T9254-2008的CLASS B标准。

12. 模组的拆卸与维护：电源、显示模组、接收卡支持带电维护，热插拔；支持完全前维护；