

磁性霍尔旋转编码器，数字电位器 R36 角度测量

产品名称	磁性霍尔旋转编码器，数字电位器 R36 角度测量
公司名称	上海齐屹机电设备有限公司
价格	460.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:calt 型号:r36
公司地址	上海市宝山区沪太路8885号A楼469室
联系电话	021-55387062 15821223124

产品详情

I 一般规格

机械转角	360° (无停止位)	机械寿命	理
工作温度	-30 ~+80	质量	约
储存温度	-30 ~+80	外壳	铝
防护等级	ip65	轴	不
旋转力矩	<1mn · m	轴承	2丝

I 电气性能

电气转角	360°		
独立线性公差	0.3%		
分辨率	4096位(12位)		
更新速度	0.6ms/0.2ms(高速)		
工作电压	5v ± 10%	15v~30v	12v~24v
输出信号	0~5v(ratio) ,	0~10v	0~5v
工作电流	<16ma	<25ma	<25ma
始末端输出偏差	<1% · vcc	<50mv	<50mv
负载电阻	>10k	>10k	>10k
ems	10v/m(80mhz~1ghz, 1khz 80%调幅). en61000-4-3:2006+a1:2010		
esd	接触放电 ± 8kv,空气放电 ± 15kv.en61000-4-2:2009		

I 可选特性

电气部分	特殊转角	可提供20° ~360° 以内任意角度.在非有效转角区域,可做高位保持,低位保持,两
	特殊输出范围	标准输出为0~100%; 可根据客户要求提供任意输出范围的电压信号, 如输出1
	多节点输出信号	可根据客户的要求设置3~6条水平或上升输出段。

	输出方向	标准为顺时针信号输出，也可设置为逆时针信号输出
	双路信号输出	可实现双路信号输出。包括双路平行输出，双路交叉输出和双路相位差输出
	其它信号	可实现特殊宽电压9~30v输入，4~20ma/0~20ma输出；宽电压0~5v，pwm输出等
机械参数	特殊轴型	可根据客户要求做特殊轴长，特殊轴径，或轴上特殊加工
	特殊机械转角	带停止位（345），可提供270° 180° 90°等特殊机械转角；也可以由客户指定
	特殊力矩	可提供小于0.5mn·m的轻力矩产品或者小于30mn·m的高力矩产品
	特殊防护等级	可提供ip67以上的特殊防护等级产品

*如有其它特殊要求（如数字信号、增量信号等），请与我公司联系

本产品的 型号为 R36，输出信号是 模拟型，品牌为 CALT，种类是 角度，加工定制为 是，制作工艺是 集成，