

POSITAL高精度倾角仪

产品名称	POSITAL高精度倾角仪
公司名称	上海开地电子有限公司
价格	3000.00/PCS
规格参数	加工定制:否 品牌:posital 型号:全系列
公司地址	上海市嘉定区金沙江西路1555号C1区5号楼6楼
联系电话	021-52682679 18939835971

产品详情

posital-博思特高精度倾角仪accelens- devicenet

acs高精度倾角仪是专为解决工业现场中单轴或双轴倾角测量而设计的紧凑型、高精度、低成本投入的一个最佳解决方案。该产品的封装结构能提供一个非常可靠的机械稳定性及高防护等级，这些特点使其尤其适合于苛刻的工业环境中使用。

测量范围: $\pm 80^\circ$ (双轴)或 360° (单轴)

分辨率: 0.01° /精度: 0.1°

温度范围: -40°C - 85°C

防护等级: ip69k及rohs标准

三点固定安装/终端输出：m12的5针插头式连接

devicenet接口

以下参数可以通过编程来设置：节点id、波特率、预设值、比例系数、终端电阻

通讯模式：查询模式、循环模式、状态变化模式

~通讯设备-ds410

4 posital-博思特高精度倾角仪accelens- ssi

单轴 (0 ° - 360 °) 测量

13位的位置输出

12位高速输出

5 posital-博思特重载型倾角仪accelens – 模拟量接口

acs重载型倾角仪是posital公司专为环境恶劣复杂的工业现场使用而设计的一款坚固耐用型产品。它能在单轴及双轴方向上检测倾斜/斜坡的最小分辨率可达0.01 °。得益于独特的压铸铝外壳及金属插头式设计，使得这款产品在环境恶劣、情况复杂的重型工业现场测量倾角变得游刃有余。

测量范围: $\pm 80^\circ$ (双轴)或 360° (单轴)

分辨率: 0.01 ° /精度: 0.1 °

温度范围: $-40^\circ\text{c} - 85^\circ\text{c}$

防护等级: ip69k及rohs标准

三点固定安装/终端输出：m12的8针插头式连接

电流信号输出

标准的4 – 20mA电流信号输出

更远距离的独立电缆输出

可靠的抗电气干扰功能

电压信号输出

标准的0.5 – 4.5V电压信号输出

控制系统及i/o模块都非常容易读取的输入模拟信号

更适合短距离传输

6 posital-博思特重载型倾角仪accelens- canopen接口

acs重载型倾角仪是posital公司专为环境恶劣复杂的工业现场使用而设计的一款坚固耐用型产品。它能在单轴及双轴方向上检测倾斜/斜坡的最小分辨率可达0.01 °。得益于独特的压铸铝外壳及金属插头式设计，使得这款产品在环境恶劣、情况复杂的重型工业现场测量倾角变得游刃有余。

测量范围: $\pm 80^\circ$ (双轴)或 360° (单轴)

分辨率: 0.01 ° /精度: 0.1 °

温度范围: -40 ° c - 85 ° c

防护等级: ip69k及rohs标准

三点固定安装/终端输出 : m12的5针插头式连接上海开地电子有限公司发布

本产品的 品牌是POSITAL , 型号为全系列 , 输出信号是模拟