

# 施耐德变频器 ATV61HD30M3XZ

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 施耐德变频器 ATV61HD30M3XZ                      |
| 公司名称 | 威海福祿贸易有限公司                                |
| 价格   | 19608.00/个                                |
| 规格参数 | 应用范围:通用<br>品牌:schneider/施耐德<br>产品系列:atv61 |
| 公司地址 | 威海经技区齐鲁大道-127号301                         |
| 联系电话 | 13562132592                               |

## 产品详情

### 施耐德atv61系列变频器

简易精致！对于主要的建筑和工业通信网络开放设计精巧，可根据您的需求进行定制应用该系列专用于工业市场和建筑市场的泵类和风机应用：性能优越，功能先进高性能可变转矩应用：风机：带有强制功能的安全性（故障禁止，选择行进方向和参考速度）多泵：通过使用可编程多泵卡，altivar 61可在管理多个泵时具有灵活性、用户友好性和适应性泵类：对于装置欠载保护、过载保护和流体缺失检测保护所需的必要功能性能描述3相异步电机（功率范围为0.75至800 kw）变频器，用于可变转矩应用系列说明3相200/240 v - 380/480 v - 500/690 v ul类型1/ip20，从0.75至800 kw ul类型12/ip54，从0.75至800 kw速度范围：在开环模式下为1:100过载：110% ...120% - 60 s图形终端：纯文本，导航按钮，可以立即起动的“简单起动”菜单，能够马上从atv61的所有性能中获益集成a类或b类e mc滤波器节能法，二次电机控制法符合国际标准和认证：ce，ul，csa，c-tick20集成modbus与canopen用于工业的通信卡：ethernet，fipio，modus plus，devicenet，interbus-s，unitelway；用于建筑的通信卡：lonworks，bacnet，metasys n2与apogee fln输入/输出扩展卡可编程多泵卡：atv38兼容性与新的应用软件powersuite软件：配置、设置以及从应用软件中保存参数经济型设计有150多个功能可供使用保护电机与变频器安全功能：“断电”，atex

### 型号

atv61h075n4z atv61hu15n4z atv61hu22n4z

atv61hu30n4z atv61hu40n4z atv61hu55n4z

atv61hu75n4z atv61hd11n4z atv61hd15n4z

atv61hd18n4z atv61hd22n4z atv61hd30n4z

atv61hd37n4z atv61hd45n4z atv61hd55n4z

atv61hd75n4z atv61h075n4 atv61hu15n4

atv61hu22n4 atv61hu30n4 atv61hu40n4

atv61hu55n4 atv61hu75n4 atv61hd11n4

atv61hd15n4 atv61hd18n4 atv61hd22n4

atv61hd30n4 atv61hd37n4 atv61hd45n4

atv61hd55n4 atv61hd75n4 atv61hd90n4

atv61hc11n4 atv61hc13n4 atv61hc16n4

atv61hc22n4 atv61hc25n4 atv61hd90n4d

atv61hc11n4d atv61hc13n4d

atv61hc16n4d atv61hc22n4d atv61hc25n4d

atv61w075n4 atv61wu15n4 atv61wu22n4

atv61wu30n4 atv61wu40n4 atv61wu55n4

atv61wu75n4 atv61wd11n4 atv61wd15n4

atv61wd18n4 atv61wd22n4 atv61wd30n4

atv61wd37n4 atv61wd45n4 atv61wd55n4

atv61wd75n4 atv61wd90n4 atv61w075n4c

atv61wu15n4c atv61wu22n4c atv61wu30n4c

atv61wu40n4c atv61wu55n4c atv61wu75n4c

atv61wd11n4c atv61wd15n4c atv61wd18n4c

atv61wd22n4c atv61wd30n4c atv61wd37n4c

atv61wd45n4c atv61wd55n4c atv61wd75n4c

atv61wd90n4c atv61e5075n4 atv61e5u15n4

atv61e5u22n4 atv61e5u30n4 atv61e5u40n4

atv61e5u55n4 atv61e5u75n4 atv61e5d11n4

atv61e5d15n4 atv61e5d18n4 atv61e5d22n4

atv61e5d30n4 atv61e5d37n4 atv61e5d45n4

atv61e5d55n4 atv61e5d75n4 atv61e5d90n4

atv61h075m3 atv61h075m3z atv61hu15m3

atv61hu15m3z atv61hu22m3 atv61hu22m3z

atv61hu30m3 atv61hu30m3z atv61hu40m3

atv61hu40m3z atv61hu55m3 atv61hu55m3z

atv61hu75m3 atv61hu75m3z atv61hd11m3x

atv61hd11m3xz atv61hd15m3x atv61hd15m3xz

atv61hd18m3x atv61hd18m3xz atv61hd22m3x

atv61hd22m3xz atv61hd30m3x atv61hd30m3xz

atv61hd37m3x atv61hd37m3xz atv61hd45m3x

atv61hd45m3xz atv61hd55m3x atv61hd75m3x

atv61hd90m3x

本产品的 额定电压为 三相AC380-480 ( V ) ， 输出电压调节方式是 PWM控制，外型为 柜式，产品系列是 ATV61，直流电源性质为 电压型，滤波器是 内置1A+1B滤波器，额定电流为 220 ( A ) ，电源相数是 三相，应用范围为 通用，营销方式是 代理，型号为 ATV61HD30M3XZ，供电电压是中压，品牌为 Schneider/施耐德，控制方式是 V/F开环，