

位移传感器 电修位移传感器 高精度位移传感器 拉杆位移传感器

产品名称	位移传感器 电修位移传感器 高精度位移传感器 拉杆位移传感器
公司名称	济南昌润自动化仪表有限公司
价格	240.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:米朗, miran 型号:ktc-75mm~1250mm
公司地址	山东省济南市天桥区北关北路7号
联系电话	0531-58053128 13176697609

产品详情

ktc拉杆式位移传感器 高精度电脑修刻位移传感器（规格：75mm~1250mm）

详细参数解析:

- 1.有效行程规格（mm）：75、100、110、125、150、175、200、225、250、275、300、325、350、375、400、425、450、475、500、550、600、650、700、750、800、850、900、950、1000、1150、1250；
- 2.机械行程（mm）：有效行程+7mm（每端缓冲3.5mm）；
- 3.阻值（k \pm 10%）：5.0（75~550mm有效行程），10.0（600~1000mm有效行程），20.0（1150~1250mm有效行程）；
- 4.独立线性精度（%fs）：0.08（75~250mm有效行程），0.05（275~650mm有效行程），0.04（650~1250mm有效行程）；
- 5.重复性精度（mm）：0.01；
- 6.解析度：无限分辨；
- 7.最大工作速度：10m/s；
- 8.使用温度范围：-20~150；
- 9.本体尺寸：有效行程+80mm；

10.生命周期：> 100 × 10⁶次或者是2 × 10⁶米；

11.湿度： 90%；

12.温漂系数： 1.5ppm/ ；

13.冲击系数：iec68-2-29:1968 50g；

14.震动系数：iec68-2-6:1982 20g。

本传感器已通过国际权威机构ce认证，有特殊要求可联系客服。

适用场合

ktc位移传感器系列适用范围非常广泛，多用于机械设备的位置检测，如注塑机、压轴机、橡胶及、鞋机、eva注射机、中空吹瓶机、木工机械、液压机械、包装机械、印刷机械、盾构机等。配合可选拉球万向头或鱼眼万向头，可以减少因安装的非队中性而带来的不良影响。

价格及质保说明

- 1、标示价格为ktc系列最小量程规格的单价，包邮，一件起批；其它量程及特殊规格的价格请咨询客服。
- 2、非人为损坏可保修两年，在保证产品性能及外观良好的情况下，7天包换。

本产品的材料为混合物，种类是位移，加工定制为是，防护等级是IP67，材料物理性质为半导体，型号是KTC-75mm~1250mm，材料晶体结构为单晶，线性度是0.08~0.03（%F.S.），迟滞为0.01（%F.S.），重复性是0.005（%F.S.），漂移为无限小，分辨率是无断解析，品牌为米朗，MIRAN，输出信号是模拟型，灵敏度为1，制作工艺是薄膜，