

# 玉溪新平测试负载箱租赁-UPS应急电源出租停电限电用定期保养维护

产品名称	玉溪新平测试负载箱租赁- UPS应急电源出租停电限电用定期保养维护
公司名称	山东电创电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	UPS出租:1000KW UPS电源出租:500KW 负载箱出租:2000KW
公司地址	山东省聊城市东昌府区古楼街道湖南路西安交大科技园36号楼1单元2002-2室
联系电话	177-0635-1532 17706351532

## 产品详情

### 玉溪新平测试负载箱租赁-UPS应急电源出租停电限电用定期保养维护

为什么要进行柴油发电机组检测维护用交流假负载? 检测柴油发电机组。可以检测柴油发电机组的带载功率,做满载测试。不平衡负载能力测试,突加突减功率测试、稳态的电压调整率、稳态的频率调整率、瞬态电压调整频率、电压恢复时间、瞬态频率调整率、频率恢复时间、柴油发电机组持续运行检测。当机组在生产过程中,可对其进行调试和出厂负荷测试;对于新装机组来说,可在工程验收中核对功率是否达标;当机组进行消声、降噪处理后,可核实输出功率是否受到影响;当机组安装-

年以上或进行维修后,可进行实际带载能力测试

;还可对机组进行定期带载维护,从而消除积炭现象,及时发现老化器件,并排除故障和隐患。柴油发电机组做为停电后的应急备用电源,大部分的时间都是处于待机状态的,一旦停电或者市电故障发生,备用的柴油发电机组就起到了至关重要的作用。然而,很多时候在供电故障发生后我们才发现柴油发电机组的性能有问题,这主要是因为很多用户对柴油发电机组检测维护用交流假负载不够重视。所以为了有效避免事故的发生,也为了让客户放心省心,在出货前进行带负载测试是非常有必要的。电阻负载箱主要用于电力、电信等部门及生产厂家的在线大功率UPS、逆变器、开关电源及柴油发电机组的性能检测、老化等场合。统一分段式功率投入,能耗式工作模式,强制风冷式散热,大大保证了恒功率放电的可靠性;内部散热元件采用干式电阻,强制风冷式散热。用新功耗元件自主知识产权生产,具有功率密度高,无红热现象,过热自动保护功能,在风机不转的情况下,也不会发生过热、烧损的情况,安全寿命长;整机采用模块化设计,操作简单,维护方便;可根据客户要求测试电压、电流等参数。为大功率交流电源设备提供了科学的检测手段。主要功能可根据性能参数、检测要求,设定调整放电功率。

可设定放电时间:定时时间到自动关断负载。数字表显示电压、电流等参数值。

整机采用新型功耗元件,具有过热自动阻断的保护功能。

交流负载箱(柜)有各种规格,系列齐全。有纯阻性负载或阻性、感性、容性负载。具有并机功能。

功能选择 电阻负载柜:数字表显示:功率、电压、电流检测值。智能交流负载柜(LED):0.5级多功能数字专用仪表,检测并显示:交流电压、电流、有功功率、功因数、频率。可通过RS485微机接口,实现与PC机通讯。智能交流负载柜(LCD):专用液晶仪表显示:交流电压、电流、有功功率、功率因数、电压频率;并有1-40次谐波分析。可通过RS485微机接口,与PC机实现通讯。我们的优势:

- 1、可为客户提供负载测试整体解决方案
- 2、可根据客户需求提供各种规格的电抗/电感负载箱、变压器、高低压电缆。
- 3、提供设备为全天候连续运行设备。 4、负载可\*小1KH/1KVA负载加载设定，智能控制负载大小、实时显示、分析采集、提供多种图表及检验报告。
- 5、可自由调节功率因数，介于0.6至1.0之间。 我公司有良好的声誉和高水准的服务及优良的设备，有经验丰富的测试工程师并用心服务好每一个客户。 本公司集销售、租赁为一体，以品种全、故障率低、服务优而我公司从事柴油发电机组租赁，普通/低噪音发电机具体规格有：30KW、50KW、75KW、90KW、120KW、200KW、250KW、300KW、400KW、500KW、600KW、800KW、1100KW、1600KW、2000KW；随时为客户提供不同功率机组自备发电业务，电力供应保障充足，为格项工地施工、消防备用、企业避峰、短期自备发电的应急。员工现场安装、调试、；根据客户需要24小时随时发电。并配有的操作人员配合机组的发电。提供完善、的发电机出租服务，客户可以定期、不定期或短时租用。