

GVD1200撕裂传感器 皮带机综保专用

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | GVD1200撕裂传感器 皮带机综保专用 |
| 公司名称 | 济宁欧科工矿设备有限公司 |
| 价格 | 1280.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:欧科 型号:gvd1200 |
| 公司地址 | 济宁都市花园30号楼 |
| 联系电话 | 0537-2166162 |

产品详情

gvd1200撕裂传感器皮带机综保专用

撕裂传感器矿用撕裂传感器山东皮带撕裂传感器撕裂传感器报价传感器

济宁欧科工矿设备有限公司生产的gvd1200（原型号kgv-1型）撕裂传感器为本质安全型，采用压敏式原理，当皮带纵向撕裂，有1200克物料漏在100cm²面积上时，khp159-z带式输送机综合保护装置主机切断皮带机电源,实现撕带保护。防止事故扩大。传感器总面积3000cm²。

防爆型式：矿用本质安全型，标志exibi。

撕裂传感器规格型式：压敏式传感器

撕裂传感器输出方式：无源型,开关量。

外形尺寸：1200mm×300mm×30mm，质量：5kg

撕裂传感器主要性能：联系人：侯业亭 手机号：13475796160

1接点容量：12v/0.2a。

2接点接触电阻 0.1 ，振动、冲击后 0.2 。

3 动作值

压敏式撕裂传感器的面积3000cm²,其上100cm²处落入1200g物料时,传感器动作输出0v。

4 动作值允许误差范围

压敏式撕裂传感器动作误差 $\pm 10\%$ 两输出端子应接通，接通电阻 < 0.2

5 输出信号为开关量

撕裂传感器工作原理：

将撕裂传感器两根引出线接入khp-z型主机，正常时，传感器处于断开状态，输出高电平。若皮带撕裂，有物料（煤）约1200g落入传感器上，导点橡胶使键盘两根引线短路，输出低电平，撕裂指示灯亮，主机执行继电器释放，实现撕裂保护，同时发出语言报警信号。

调试：

将撕裂传感器安装于皮带下方，两根引出线分别接至khp-z带式输送机综合保护装置主机的“接地”和“撕带”接口上，皮带机正常运转时，用手轻轻压按撕裂传感器传感面，皮带机应停机，监控仪主机面板上的“撕带”指示灯亮，同时应发出响亮的“撕带”语言报警声。

欢迎来电咨询、选购！！

联系人：侯业亭手机号：13475796160座机：0537-2166162 qq: 1548216587

济宁欧科工矿设备有限公司还生产：皮带机综合保护装置皮带机综合保护装置主机gsc200智能型速度传感器gwd50/60/70温度传感器guj30堆煤传感器gej30跑偏传感器gqq0.1烟雾传感器gvd1200撕裂传感器khj30/10急停闭锁开关rfmh超温自动洒水装置gmt30-300无料延时停车传感器

皮带机综合保护装置，整套选购，价格更优！

本产品的材料为金属，种类是位移，加工定制为是，防护等级是0，材料物理性质为半导体，型号是GVD1200，材料晶体结构为非晶，线性度是0（%F.S.），迟滞为0（%F.S.），重复性是0（%F.S.），漂移为0，分辨率是0，品牌为欧科，输出信号是模拟型，灵敏度为0，制作工艺是集成，