

# 黔南独山移动负载箱租赁-UPS出租性能稳定

产品名称	黔南独山移动负载箱租赁-UPS出租性能稳定
公司名称	山东电创电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	UPS出租:1000KW UPS电源出租:500KW 负载箱出租:2000KW
公司地址	山东省聊城市东昌府区古楼街道湖南路西安交大科技园36号楼1单元2002-2室
联系电话	177-0635-1532 17706351532

## 产品详情

黔南独山移动负载箱租赁-UPS出租性能稳定 公司向客户提供发电机组和发电车租赁,规格齐全,功率从200KW--2000KW随时为顾客提供不同功率的发电机组,为各项工程、大型工厂、酒店、超市临时提供救急用电。主要类型有:坐式、移动、静音型、普通型机组,适应于不同的电压,不同频率的电源,随机调节符合,自动化应急,声光报警。专业技术人员现场安装、调试、维修、保养发电机组,根据用户需要提供24小时常年对外租赁发电机、发电车、柴油进口发电机组、小型汽油发电机、低噪声移动电站,全部机型采用进口发电机:美国卡特彼勒/日本三菱/韩国大宇/瑞典沃尔沃/美国康明斯/静音机型50KW小型发电机组,100kw静音发电机组,200KW沃尔沃机组,250KW美国康明斯,300KW移动电站,400KW沃尔沃电喷机型,500KW大宇静音型,600KW进口发电机组,800KW卡特彼勒,1000KW并机大型发电机组可提供2000KW发电机组。500w-6KW可调节假负载介绍:1、产品主要特点:

针对低密度机架设计的6U6KW机架式负载:用来模拟通讯设备及存贮设备的工作状态。模拟负载在500W~6KW之间可分档调节,每档可调功率为500W,方便客户使用。

负载功率元件采用铬合金柱状纯阻性元件,特点是热温度系数优良(温漂小),

在测试过程电阻不发红,具有良好的稳定性。功率因数达0.99以上。2、主要技术参数:设备功率:500W~6KW分档可调,可分别调整到4KW、5KW及6KW。负载工作电压:AC220V(交流)负载工作电压:

DC240V-270V(直流)冷却方式:强制风冷 风机工作电压:AC220V(DC24V)加载方式:手动分档加载。

负载保护:负载过流及短路保护、高温报警。功率因数:0.99 3、用途:为了验证机房空调制冷情况及考核机房PUE值,用来模拟服务器、交换机、存贮器等设备的能耗状态。以及验证从配电房到各机柜PDU整个供电链路的连接状态是否满足设计要求。黔南独山移动负载箱租赁-UPS出租性能稳定 直流负载柜:1.直流负载柜是阻性负载采用温度系数低,低阻抗的电阻管。电阻管采用不锈钢管和不锈钢散热片,在电阻丝和钢管中填充氧化镁,在不锈钢内起绝缘、导热作用。另外密封了钢管两头,防止湿气进入,腐蚀电热元器件品质,因而可以长期保持高品质的质量。

2.直流负载柜采用喷塑不锈钢制,具有防雨防腐功能,占地面积小便于移动,具有防撞能力。

3.直流负载柜散热片采用水平进出和下进上出两种方式。4.直流负载柜使用计算机控制软件,可通过计算机控制负载,完成发电机组专项测试参数。并能同时生成各种曲线测试报告,支持打印和打印预览。5.直流负载柜具有温度保护功能,只有在冷却装置运行正常的情况下下能使负荷正常工作,出现冷却装置风机异常,保护装置马上会发出指令切除负荷,防止因冷却不够损坏电热管。

6.直流负载柜具有数台测试电压等级相同的负荷装置以并联来增加容量,以达到测试所需的总容量。

我们的优势: 1、可为客户提供负载测试整体解决方案

2、可根据客户需求提供各种规格的电感/电阻负载箱、变压器、高低压电缆。

3、提供设备为全天候连续运行设备。 4、负载可\*小1KH/

1KVA负载加载设定,智能控制负载大小、实时显示、分析采集、提供多种图表及检验报告。

5、可自由调节功率因数,介于0.6至1.0之间。 我公司有良好的声誉和高水准的服务及优良的设备,有经验丰富的测试工程师并用心服务好每一个客户。