

# NF J 金属防静电不发火水泥砂浆生产厂家

产品名称	NF J 金属防静电不发火水泥砂浆生产厂家
公司名称	东方浆料（北京）科技有限公司
价格	1500.00/吨
规格参数	品牌:东方浆料 产地:北京 郑州 西安
公司地址	北京市通州区环科中路16号
联系电话	18232667879

## 产品详情

### 防静电水泥砂浆施工操作工艺

(1) 做找平层前，提前一天用清水洗擦干净基层，使其保持湿润，二楼楼层以上施工时，更要注意保证混凝土的充分湿润，湿润10公分以上，否则会出现空鼓开裂现象！

(2) 刷界面剂1-2mm厚结合层，界面剂水灰比为0.3~0.4，应控制一次刷的面积不宜过大,做多少,用量1-1.5公斤为宜!

(3) 捣制找平层，要严格根据设计单位提供的资料，结合施工交底按1：0.15（砂浆：水）机械搅拌器搅拌3分钟以上，每次搅拌料不得超过50公斤（砂浆50公斤包装，用水量为7.5-8公斤）

(4) 将搅拌好的砂浆按设定好的部位进行施工即可。

(5) 本砂浆一次性成形20mm，直接人工压光找平即可，注意：不得在上强度后压光，更不能用机械压光机压光！

(6) 养护找平层，铺设完过24小时后，洒水湿润，在常温下进行养护。一般养护期不少于2-7天，才进行下一道工序。在养护期间，保护好地面，不要上人走动或者进行操作工作，

以免影响工程质量。

施工要点：施工前做导电网（铜网）和接地系统

(以上施工方式仅供参考)