

贴片大功率电阻1W 2512 1.5K 2.2K 4.7K-910K 5%厚度1.2mm松下

产品名称	贴片大功率电阻1W 2512 1.5K 2.2K 4.7K-910K 5%厚度1.2mm松下
公司名称	深圳市福田区泽锋电子经营部
价格	.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:panasonic/松下 型号:erj1wyj152u
公司地址	中国 广东 深圳市 深圳市福田区中航路新亚洲一期电子商城四楼4A024a室
联系电话	86-0755-82519995/82519996 13902973718

产品详情

主营：贴片钽电容器，多层陶瓷电容，排容，铝电解电容器，可调电容；

电阻，排阻，保险丝，热敏电阻，压敏电阻，可调电阻；

电感，磁珠，排珠，叠层电感，绕线电感，功率电感；

开关二极管，变容二极管，稳压二极管，led发光二极管，整流桥，肖特基二极管；

中小功率普通三极管，达林顿三极管，音频与射频三极管，大功率三极管；

场效应管，光耦；集成ic等贴片电子元件。

注：可拆盘卖样品，价格另议。

(需拆盘购买的买家请慎重核对型号,尺寸,封装.)

联系电话：0755-61685690 18998943325

联系人：范先生 阿里旺旺：zefengdz88 业务qq：625234227/524060850

0805 x7r 100v、250v、500v 系列0805 npo 100v、250v、500v 系列

1206 x7r 100v、250v、500v、1kv、2kv 系列

1206 npo 250v、500v、1kv、2kv 系列

1808 x7r 1kv、2kv、3kv 系列1808 npo 2kv、3kv 系列

1812 x7r 100v、250v、500v、1kv、2kv 系列1812 npo 330 1kv

1210 x7r 250v、500v、1kv 系列1210 npo 250v、500v、1kv 系列

2220 x7r 100v、250v、500v、1kv、2kv 系列

2225 x7r 100v、250v、500v、1kv、2kv 系列

1、尺寸：

毫米：04020603100516082012321632254520453250256432

英寸：010050201040206030805120612101808181220102512

2、精度表示代码：

电阻-r： $b \pm 0.1\%$ ， $c \pm 0.25\%$ ， $d \pm 0.5\%$ ；

电容-c： $a \pm 0.05\text{pf}$ ， $b \pm 0.1\text{pf}$ ， $c \pm 0.25\text{pf}$ ， $d \pm 0.5\text{pf}$ ；

其他精度表示方法相同： $f \pm 1\%$ ， $g \pm 2\%$ ， $j \pm 5\%$ ， $k \pm 10\%$ ， $l \pm 15\%$ ， $m \pm 20\%$ ， $n \pm 25\%$ ，

$s \pm 20\%+50\%$ ， $z \pm 80\%-20\%$ ， $p \pm 100\%$ ，

3、单位表示法：

电阻单位：欧姆， $1\text{m}=10^3\text{k}=10^6$ ；或 $1 = 10^{-3}\text{k} = 10^{-6}\text{m}$

电容单位：法拉f，1uf=103nf=106pf；或1f=103mf=106uf=109nf=1012pf

电感单位：亨利h，1uh=103nh；或1nh=10-3uh=10-6mh

4、最小包装：7 reel

贴片电阻：

r01005 15k/reelr0402 10k/reelr0603 5k/reelr0805 5k/reel

r1206 5k/reelr1210 5k/reel r2010 4k/reel r2512 4k/reel

r8p4r-0402 10k/reelr8p4r-0603 5k/reel

各种精度陶瓷电容：

c0402 1uf 电压v 50v 10k/reelc0603 2.2uf 电压v 50v 4k/reel

c0805 < 1uf 电压v 50v 4k/reelc0805 = 1uf 电压v=25v 3k/reel

c0805 = 1uf 电压v=16v 4k/reelc0805 > 1uf 电压v 50v 3k/reel

c1206 < 1uf 电压v 50v 4k/reelc1206 1uf 电压v 50v 3k/reel

贴片钽电容：

2012 (p型) 3k/reel3216 (a型) 2k/reel

3528 (b型) 2k/reel6032 (c型) 500/reel

7343 (d型) 500/reel7343h (e型) 500/reel

贴片电感和磁珠：

磁珠 0603/0805 0r ~ 600r m 4k/reel磁珠 1206 0r ~ 600r m 3k/reel

电感 0603 22uh m 4k/reel 电感 0805 10uh m 4k/reel

电感 0805 > 10uh m 3k/reel 电感 1206 10uh m 3k/reel

贴片二、三极管：圆柱型 2k5/reel 其他 3k/reel

贴片叠成/绕线电感：0402/0603/0805/1206/2520/3225/4532/5650等

贴片电阻：体积有01005、0201、0402、0603、0805、1206、1210、1812、2010、2512等；

阻值为0.001 ——100m 等，精度为0.1%——5%，功率为1/4w,1/3w,1/2w,3/4w,1w,2w,3w

贴片电容：体积有01005、0201、0402、0603、0805、1206、1210、1812等；

容量为0.1pf——10uf等高容量高精度电容，电压为6.3v——3000v等；

贴片钽电容：型号p/a/b/c/d/e/等，体积：0805/3216/3528/6032/7343/7343h等；

贴片可调电阻：panasonic松下3*3mm系列：evm3esx50bxx。

贴片可调电容：panasonic松下3*4mm系列：ecrkn。

贴片叠成磁珠：0402/0603/0805/1206/2520/3225/4532/5650等

3.贴片直插压敏电阻，热敏电阻。

本产品的功率特性为大功率，标称阻值是1.5K，材料为碳膜，种类是热敏，加工定制为否，频率特性是高频，产品性质为冷门，营销方式是现货，额定功率为1（W），型号是ERJ1WYJ152U，温度系数为PTC，允许偏差是±5%，品牌为Panasonic/松下，性能是高功率，制作工艺为非线绕型，外形是圆柱形，