

信捷触摸屏TGC65 xinje/信捷

产品名称	信捷触摸屏TGC65 xinje/信捷
公司名称	深圳市创丰盛科技有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:xinje/信捷 型号:tgc65
公司地址	深圳市宝安区西乡街道流塘路金满堂大厦406室
联系电话	86-075527753215 13802571596

产品详情

产品说明

1600万真彩色—画质细腻无痕，显示效果媲美液晶显示器

下载、启动、运行，三位一体的超高速响应

支持c语言脚本功能，运算、自由协议编写、绘图，提高编程自由度

支持bmp、jpg格式图片显示丰富的立体3d图库，画面更生动灵活的部件选择空间，自定义动画轨迹设计

数据采集保存功能，支持时间趋势图，xy趋势图等多种形式的管理方式

配方数据的存储与双向传送，提高工作效率

产品特点

1. arm9 cpu，400mhz主频，128m内存，128m存储容量
2. 15.6英寸，1600万色tft液晶显示led背光，分辨率1366*768像素
3. 2个com口，独立通讯，支持232、485、422等通讯方式，可实现多屏一机

4. 标配时钟

5. usb-b接口，实现数据传输

6. 前后各置一个usb-a接口，作为数据备份

7. 支持多种以太网通讯（支持与modbus tcp协议设备及西门子s7-1200plc通过以太网通讯）

型号说明

tgc65-mt：usb-b接口 tgc65-ut：usb-b接口、usb-a接口

tgc65-et：usb-b接口、usb-a接口、以太网接口

产品规格

		tgc65-mt/ut/et
产品特性	尺寸	15.6"
	分辨率	1366*768
	液晶屏	tft液晶显示，led背光
	显示颜色	1600万真彩色
	亮度	不可调
	触摸面板	四线电阻式触摸屏
	液晶寿命	50000小时以上，环境温度25℃，24小时运行
	存储器	128m
外部接口	download口	rs232/rs485
	plc口	rs232/rs485/rs422
	usb接口1	usb-b（符合usb2.0规范），usb下载口
	usb接口2	usb-a（符合usb2.0规范），u盘口，ut/et型号支持
	以太网	et型号支持
电气特性	输入电压	dc24v（dc22v~dc26v）
	消耗电流	730ma
	允许失电	10ms以下（实际失电小于1s）
	抗电压冲击	ac1000v，10ma，小于1分钟（信号与地间）
	绝缘电阻	dc500v，10mΩ以上（信号与地间）
环境		
运行温度	0 ~ 50	
存储温度	-20 ~ 60	
运行湿度	10%rh ~ 90%rh（无凝露）	
抗干扰能力	干扰电压：1500vp-p 脉冲周期：1us 持续时间：1分钟	
空气	无腐蚀性气体	

冷却方式	自然风冷
外部尺寸(mm)	410.0*270.0*65.0
面板开孔尺寸(mm)	399.0*259.0

产品外观及尺寸(单位:mm)

开孔尺寸大小建议向上浮动0.5mm。

本产品的输入电压为 DC24 (V)，显示器类型是 TFT，工作温度为 0-50，加工定制是否，型号为 TGC65，处理器是 ARM9CPU，400MHZ，显示器尺寸为 15.6 (寸)，分辨率是 1366*768，面板防护等级为 IP65，品牌是 XINJE/信捷，产品认证为 CE，输入方式是 触摸屏输入，存储器为 128M，显示色彩是 1600万，