

# 海泰克触摸屏PWS6A00T-N

产品名称	海泰克触摸屏PWS6A00T-N
公司名称	武汉佳辰通自动化工程有限公司
价格	3600.00/台
规格参数	加工定制:否 品牌:hitech/海泰克 型号:pws6a00t-n
公司地址	武昌区凤凰世纪家园11栋3单元5层1号
联系电话	027-88238816 18907191790

## 产品详情

pws6a00t-n显示器种类 tft lcd显示色彩 全彩 256 色显示器尺寸 10.4 ” (对角线);  
显示面积213.2x160.4mm分辨率 640x480; 可显示 8x8 文字的数目是 80x60背光源 ccft; 寿命约 50,000 小时 @25 ° c触控面板 模拟式按键 一个 “ menu ” 键及七个使用者定义的功能键 (f1 .. f7)按键压力及寿命  
操作压力350 ± 50gf , 寿命1 百万次以上输入电源 24vdc?15%; 30w 以下内存 4m bytesram 512 k bytes处理器 32 位 risc电池储备记忆 512 k bytesrtc1 (可充式锂电池) 有数据/配方内存 512k bytes数据储存(cf 卡) 有通讯端口 - com1 9 脚的母接头: rs232/rs485通讯端口 - com2 25 脚的母接头: rs232/rs422/rs485通讯端口 - com3 9 脚的母接头: rs422/rs485usb master 2 portsusb device 1 port多功能端口 —以太网网络 有 —前面板 ip65 / nema 4操作温度 0~50?c储存温度 -10~60?c周围湿度 20-90% rh (无结露)抗震性 0.5mm 移位, 10-55hz, 每轴 (x, y,z) 2 小时抗冲击性 10 重力加速度(g), 11 毫秒, 每轴 (x, y,z) 三次辐射干扰 cispr 22, class a抗静电 iec61000-4-2辐射容忍 iec61000-4-3抗高频噪声 iec61000-4-4外观尺寸(mm) 297.0(w) x 222.0(h) x 52.3(d)开孔尺寸 (mm) 286.0 x 211.0重量 1.9 kg冷却 自然冷却

本产品的 输入电压为DC24 ( V ) , 显示器类型是TFTLCD , 工作温度为0~50?C , 型号为PWS6A00T-N , 处理器是32位元RISC , 显示器尺寸为10.4 ( 寸 ) , 分辨率是64K彩色网络型 , 面板防护等级为IP65 , 品牌是HITECH/海泰克 , 输入方式是触摸屏输入 , 存储器为512Kbytes , 显示色彩是全彩256