

贵阳开阳移动负载箱租赁-UPS应急电源出租一站式发电服务

产品名称	贵阳开阳移动负载箱租赁-UPS应急电源出租一站式发电服务
公司名称	山东电创电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	UPS出租:1000KW UPS电源出租:500KW 负载箱出租:2000KW
公司地址	山东省聊城市东昌府区古楼街道湖南路西安交大科技园36号楼1单元2002-2室
联系电话	177-0635-1532 17706351532

产品详情

贵阳开阳移动负载箱租赁-UPS应急电源出租一站式发电服务公司专业出租、出售50-2000KW发电机发电车，服务快捷。为满足市场的需求，长期提供各种品牌发电机组出租，出租范围功率有：(30KW 50KW 75KW 90KW 120KW 150KW 200KW 250KW 300KW 400KW 500KW 600KW 800KW 1000KW 1200KW 1500KW 1800KW 2000KW) 随时为客户提供不同功率机组自备发电业务，确保电力供应充足，择信将提供完善、专业的发电机出租服务，可根据客户需要提供24小时服务，客户可根据需要选择定期、不定期或短时间租赁。中高压负载箱无需配备常规降压变压器，可直接用于大功率中高压电源的输出端，也可配备低压负载箱与降压变压器配套使用。发电机组测试流程 1、按照测试设备摆放示意图进行设备摆放；

- 2、测试前高压负载检查，(检查设备各项功能,设备绝缘检查)
- 3、测试设备工作电源线连接,连接处必须紧固;
- 4、测试设备试机;
- 5、高压开关测试柜与高负载箱之间的电源线连接,连接处必须紧固;
- 6、线缆绝缘测试;
- 7、开始测试;
- 8、合上高压负载箱设备断路器;
- 9、合上被测机组侧高压断路器;
- 10、按操作流程进行测试;
- 11、测试过程信息、等收集;
- 12、测试完毕,关闭发电机组测试设备,断开设备空开;
- 13、断开高压发电机组测试设备与高压开关柜的电源线连接;(断开之前必须用高压验电器测试后进行放电,确认不带电后才能拆除电缆)

14、按规范依次按组断开临时电缆连接;

15、所有连接线缆放置在位置,并按类别分开;

16、设备放置在位置;

17、现场清理。

贵阳开阳移动负载箱租赁-UPS应急电源出租一站式发电服务很多发电机组都用智能交流负载箱做测试，发电机组是作为备用电源使用的，如果发生故障，备用的发电机组就起到了至关重要的保障安全和发电作用，防止因为停电而造成损失，然而有时候发电机组在使用的时候发生故障时我们都不知道是什么原因?智能交流负载箱在这个时候就起到了至关重要的检测作用。

- 一、智能交流负载箱的主要特点: 1、测试精度高:智能交流负载箱为负载、仪表-体化，完全脱离电压表、电流表、功率表、频率表等外置仪表，实时采集，计算机自动生成，**度可达到99.99%。
- 2、负载功率恒定: RT-3000KW智能交流负载箱采用固态继电器控制负载的功耗元件，高速功率采样调整模块采集，对比。根据系统所设定的负载功率，利用实时采样，反馈功率与设定功率进行比较，实现闭环控制，进行功率校正。
- 二、智能交流负载箱的作用: 1、检测OrS:对于urS的检测项目包括:带载功率检测、满载测试、交流放电测试、输出电压不平衡度、输出电压稳压精度、过载能力、动态电压瞬变范围

、市电切换时间、后备时间、旁路逆变切换时间。2、检测发电机组:智能交流负载箱可以检测柴油发电机组的带载功率,做满载测试、不平衡负载能力测试,突加突卸功率测试、稳态的电压调整率、稳态的频率调整率、瞬态电压调整频率、电压恢复时间、瞬态频率调整率、频率恢复时间、柴油发电机组持续运行检测。3、安全性:智能交流负载箱通过固态继电器,接通/断开无触点开关控制,负载功率为无段式,并且不会产生电弧,操作人员通过键盘输入,微机发出指令,固态继电器无触点控制,测试人员不用接触任何开关,安全性达到现场。

4、便携性:智能交流负载箱体积小,占地面积小且便于运输。小型智能负载箱采用轮动式,移动方便。

我们的优势:1、可为客户提供负载测试整体解决方案

2、可根据客户需求提供各种规格的电感/电阻负载箱、变压器、高低压电缆。

3、提供设备为全天候连续运行设备。4、负载可*小1KH/

1KVA负载加载设定,智能控制负载大小、实时显示、分析采集、提供多种图表及检验报告。

5、可自由调节功率因数,介于0.6至1.0之间。我公司有良好的声誉和高水准的服务及优良的设备,有丰富的测试工程师并用心服务好每一个客户。