

HLS合力顺继电器HLS8-22F-DC12V-C 原装现货可以开增值税17%价优

产品名称	HLS合力顺继电器HLS8-22F-DC12V-C 原装现货可以开增值税17%价优
公司名称	深圳市伟天盛科技有限公司
价格	2.00/个
规格参数	应用范围:控制 品牌:hls合力顺 型号:hls8-22f-dc12v-c
公司地址	深圳市龙华新区龙华街道梅龙路与东环一路交汇处梅龙苑一单元2004房
联系电话	0755-33598903 13560758000

产品详情

触点形式	1 form a(spdt)
触点材料	agsno2
触点负载 (阻性负载)	15a 125vac : 10a 250vac
最大切换电压	250vac ; 28vdc
最大切换功率	2500va
最大切换电流	15a
最小切换负载	100ma@5vdc
线圈额定电压	9vdc
线圈额定电流	50ma
吸合电压	6.75v (70%max.of nominal voltage)
释放电压	0.9v (10%min.of nominal voltage)
线圈电阻	180 ± 10%(at 20)
接触电阻	max. 100m (initial)
绝缘电阻	min. 100m at 500vdc
介质耐压	
线圈与触点间	1500vac 50 hz/60 hz (1 minute)
开路触点间	1000vac 50 hz/60 hz (1 minute)
吸合时间	max. 10msec.
释放时间	max. 8msec.
环境温度	-40 ~+85
振动	1.5mm d.a. 10-55hz
冲击力	min. 10g (error operational)
机械寿命	100,000,00 operations (no load)

电气寿命	100000 operations (at rated load)
重量	approx. 12g

本产品的额定电压为 3-24，产品系列是 HLS8-22F-DC12V-C，线圈电源为 12VDC，额定电流是 10A，线圈功率为 50mA，触点切换电流是 15A，触点切换电压为 250，防护特征是密封式，触点负载为中功率，应用范围是控制，型号为 HLS8-22F-DC12V-C，品牌是 HLS合力顺，触点形式为转换型，