

# 防静电台垫 耐高温380度防静电胶皮

产品名称	防静电台垫 耐高温380度防静电胶皮
公司名称	东莞市塘厦友建电子工具店
价格	30.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:防静电 型号:yj5002
公司地址	中国 广东 东莞市 东莞市塘厦镇128长埔五金建材市场G-114
联系电话	86-076987989708/13728329997 13728329997

## 产品详情

产品名称：防静电台垫

防静电台垫主要用抗（导）静电材料和耗散静电材料合成橡胶等制做而成。常用为2mm双层复合结构,表面层为约0.5mm厚的耗散静电层，底层为约1.5mm厚的导电层

产品参数：

表面电阻：10<sup>7</sup> —10<sup>9</sup>

底面电阻：10<sup>3</sup> —10<sup>5</sup>

磨损率：< 0.02克/cm<sup>2</sup>

静电消除时间：< 0.1s

表面处理：亚光

铺设方法：

在桌面铺设防静电台垫，然后在表面扣上防静电接地线一端星爪，另一端接在通向大地导体，这样就把汇集在桌面静电通过防静电接地线泄阻放出去。

原理：利用绿色面吸收桌面周围静电通过黑色面导体将吸收到的静电很快排出。

## 产品应用:

电子半导体器件、电子计算机、电子通讯设备和集成电路等微电子工业的生产车间和高级  
试验室为减少或消除静电危害，均需铺设防静电台垫或导电地垫，当防静电台垫（地垫）铺好并接地后  
，工作面将泄放人体静电，使人体与台面接触的esd镊子、工具、器具、仪表等达到基本均一的电位，使  
静电敏感器件（ssd）不受摩擦起电等静电放电现象产生的宽步面带的干扰，从而达到静电防护的效果。

。

本产品的颜色为绿色，兰色，灰色，拉伸强度是10（Mpa），厚度为2（mm），材料是橡胶，  
加工定制为是，类型是防静电地垫，硬度为常规，型号是YJ5002，电阻值为6-9（），  
尺寸（长\*宽）是1.0\*10（m），适用范围为广泛，品牌是防静电，