

## 粘尘垫 规格: 18 " X36 " , 24 " X36 " , 26 " X45 "

产品名称	粘尘垫 规格: 18 " X36 " , 24 " X36 " , 26 " X45 "
公司名称	广州创隆净化设备有限公司
价格	1.00/张
规格参数	加工定制:是 品牌:cl
公司地址	广州市黄埔区埔南路18号403房（仅限办公使用）
联系电话	13711682111

## 产品详情

产品名称: 粘尘垫

规格: 18 " x36 " , 24 " x36 " , 26 " x45 " 特殊规格可订做。

详细介绍:

包装 : 10片/盒 , 层数 : 30层

粘尘垫（粘尘地板胶），是目前国际上最新的净化概念和技术。主要适用于贴放在需要防尘净化空间的入口处或缓冲区间，它能有效地粘除鞋底和车轮上的尘土，最大限度的减少尘埃对净化环境质量的影响，从而达到简易除尘的效果，解决了其它地垫除尘不彻底，又无法保障尘埃不扩散的问题。本产品是由1层无胶pe底膜+29层涂胶pe单面膜+1层涂胶pe双面膜复合而成的，每层左或右下角都有1 - 30 # 的数字标签，以便于更换。

产品名称: 防静电台垫

规格: 长度:10m,20m 宽度:0.6m,0.9m,1.0m,1.2m,1.6m,1.8m 高度:2m

详细介绍:

材质 主料：丁苯橡胶，丁睛橡胶。

辅料：特导电碳黑，防静电剂，防老剂，氧化锌等。

防静电台垫（地垫）主要用导静电材料、静电耗散材料及合成橡胶等通过多种工艺制作而成。

产品一般为二层结构，表面层为静电耗散层，底层为导电层。台垫使用时间持久，具有很好的防酸、防碱、防化学熔剂特性，并且耐磨，易清洗。

防静电台垫，防静电地垫，防静电桌垫，防静电胶皮，抗静电胶板。防静电台垫主要用导静电材料、静电耗散材料及合成橡胶（丁睛橡胶或pvc改性材料）等通过多种工艺制作而成。面层为约0.3-0.5mm厚的静电耗散层，底层为约1.5-1.7mm厚的导电层。台垫使用时间持久，具有很好的弹性、韧性、耐油、耐酸碱、揉曲性、防化学熔剂特性，并且耐磨，易清洗。长度一般为10m，宽度有0.9m、1.0m、1.2m,可供选择的表面颜色有：绿色、灰色、兰色、黑色等。可分为亚光或亮光。特殊情况可按客户要求加工。产品通过信息产业部防静电产品质量监督中心检测合格，并已经为客户使用，广泛得到好评。我们交货及时，质量实行三包。面层电阻率：107-109 底层电阻率：103-105 磨损率：<0.02g/cm<sup>2</sup>静电耗散时间：<0.5s

本产品的类型是防静电地垫，型号是规格:18" X36"，24" X36"，26" X45"，尺寸（长\*宽）为规格:18" X36"，24" X36"，26" X45"（m），厚度是2（mm），材料为PV