

BDF装配式地埋消防箱泵一体化

产品名称	BDF装配式地埋消防箱泵一体化
公司名称	盐城友安供水设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:盐城友安 规格:长x宽x高 产地:江苏盐城
公司地址	建湖县开发区东陈村(象王北侧)
联系电话	13914606322 13914606322

产品详情

BDF装配式地埋消防箱泵一体化

地埋式箱泵一体化符合GB50794-2014消防规范：此产品的消防泵电机采用干式安装，符合2014.10.1开始实施的《消防给水及消火栓系统技术规范》中对消防泵电机的技术规范要求；· 节电：该地埋式箱泵一体化采用的节能控制软件，使消防水泵完成zui大限度地节能运转；· 节水：该地埋式箱泵一体化是依据实践用水状况设定管网压力，自动控制水泵出水量，减少了水的跑、漏现象；· 地埋式箱泵一体化运转牢靠：由变频器完成泵的变频启动，使水泵完成由工频到变频的无冲击切换,避免管网冲击、防止管网压力超限，管道决裂；· 控制方式多样：分段供水、定时供水、手动选择三种控制方式；· 自动报警、智能启动：如果发现某台泵站的消防泵出现异常，会向上位机发出报警信息,同时启动备用泵,以维持供水平衡.· 使用寿命延长：由于泵的均匀转速降低了,从而可延长泵和阀门等的运用寿命；· 能够消除起动和停机时的水锤效应；

地埋式箱泵一体化施工方案，地埋式消防箱泵一体化泵站，是按照消防井用水泵的流量和扬程以及消防泵站的有效容积等等参数进行分类的。

BDF装配式地埋消防箱泵一体化

- 1、 根本不产生负压，可直接与市政管网串接
- 2、 不锈钢材质的管路和水泵，全封闭的叠压供水设备，二次污染，确保水质的新鲜与纯净
- 3、 可有效利用市政管网压力，节能效果十分显著
- 4、 安装方便、占地面积小、可大幅度节省基建投资并缩短施工工期
- 5、 管网压力的存在，停电不停水。由于系统有一条旁通供水管路与用户管网相通，在停电时加压泵停止工作，自动恢复原有自来水水压的常压供水

6、主副泵组合配置

7、产品，功能 质量可靠

地理式箱泵一体化施工方案一般包括以下内容：

1、编制依据、原则

2、编制范围

3、工程概况

4、总体布置及工期安排

5、施工技术方案

6、工期 措施

7、质量目标 体系及 措施

8、安全生产目标及 措施

9、应急救援预案

10、夏季、冬季施工 措施

11、环境保护措施

12、文明施工要求

13、与甲方、监理、设计间的协调

地理式箱泵一体化地理式箱泵一体化消防设备的泵房里包括箱体控制柜、消防立式泵等配套设施。控制柜严格按照新消规GB50974-2014的要求，配置双电源，泵是干式电机的立式泵，若客户未品牌，我们一般上海江为或国内一线品牌水泵。泵房主要宽度高于1.2m，顶部设置2m×2m检修口，高出地面200mm，检修口顶部加滑轨式顶盖，方便启闭，隔离雨水和灰尘；泵房内设置便于进出的转角扶梯和扶手；泵房顶部设置通风帽，用于通风排湿。

地理式箱泵一体化标准安装过程图解 很多客户看到的地理式箱泵一体化都是已经安装好的，成品的。也有客户问地理式箱泵一体化消防水箱的安装过程，和图解，今天我给大家用图文并茂的形式来详解一下。