

变压器供应生技术 三相

产品名称	变压器供应生技术 三相
公司名称	东莞市创造者机械设备有限公司
价格	20000.00/台
规格参数	电源相数:三相 防潮方式:开放式 冷却方式:油浸风冷式
公司地址	东莞市长安镇厦岗社区新业南街11号一楼
联系电话	18924038521

产品详情

15kv配电变压器

干式变压器

产品简介：

本公司生产的环氧树脂浇注干式电力变压器具有节能，体积小、重量轻、防潮、抗冲击、阻燃、局放小、过载能力强、自动温控等特点。可广泛应用于输变电系统、宾馆饭店、高层建筑、商业中心、体育馆、石化工厂、地下铁路、车站机场、海上钻台等场所，特别是安装空间有限，须靠近负荷中心和具有特殊防火要求场合，更能充分发挥其体积小、阻燃的优越性该产品技术指标完全合gb6450-86标准，及iec726.gb/t10228-1997和dln 42523标准。

结构特点：

1、高压绕组用f级绝缘材料填充，在真空状态下用环氧树脂绕注，固化后形成坚固的整体，机械强度高，无局部放电，可靠性高。

2、阻燃、防爆、不污染环境、环保型、可安装在负荷中心

3、线圈不吸潮，铁心、夹件经过特殊工艺处理，可在9s%相对湿度和其它恶劣环境中运行，间断运行无须去潮处理。

4、抗短路和抗雷电冲击水平高，过载能力强。

5、线圈内外侧树脂绝缘层薄，散热性能好。冷却方式一般采用空气自然冷却(an)。对于任何防护等级的变压器都可配置风冷系统(af)。体积小、重量轻、占地空间小、安装方便。

非晶合金铁芯配电变压器

产品简介：

shl5-m-30~500/10非晶合金铁心全密封变压器，是我公司采用非晶合金材料取代传统的硅钢作为变压器的铁芯，通过高新技术制作而成。20087月通过了广东省级变压器技术鉴定。

产品特点：

变压器铁心用非晶合金带材卷制而成，空载损耗比s9型变压器降低75%左右。变压器低压采用铜箔线圈，增强变压器承受短路的能力。变压器联结组别采用dyn11，减少谐波对电网的影响，改善供电质量

本产品的防潮方式是开放式，冷却方式为油浸风冷式，品牌是创造者，绕组形式为三绕组，铁心形式是非晶合金，型号为变压