

# 不锈钢生活水箱 消防水箱 不锈钢保温水箱

产品名称	不锈钢生活水箱 消防水箱 不锈钢保温水箱
公司名称	盐城友安供水设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:盐城友安 规格:长x宽x高 产地:江苏盐城
公司地址	建湖县开发区东陈村(象王北侧)
联系电话	13914606322 13914606322

## 产品详情

不锈钢生活水箱 消防水箱 不锈钢保温水箱

- 1、不锈钢水箱一般采用SUS304材质的不锈钢板材,物理化学性质稳定,对水质无污染,保证水质清洁卫生;
- 2、不锈钢水箱冲压成型,强度高、重量轻、外型整洁、美观高雅;
- 3、水箱板一般采用高镍8.0以上3042B板,表面光洁美观、易清洗;
- 4、由于表面有致密氧化层,耐腐蚀性能优越,密封性能好;
- 5、抗冲击性能大,抗震性能强;
- 6、与其他类水箱对比。

不锈钢生活水箱 消防水箱 不锈钢保温水箱

消防箱泵一体化屋顶箱泵一体化适用范围:

- 1.自来水厂、供水站增压系统
- 2.音乐喷泉、喷灌系统
- 3.城乡居民生活小区、宾馆、饭馆等高层建筑的供水。
- 4.工业恒压供水系统

## 5.供热、空调系统中的循环用水 消防箱泵一体化屋顶箱泵一体化功能原理及用途:

消防箱泵一体化屋顶箱泵一体化多泵控制工作模式：

一用一备：控制 、 二台水泵，可工作于“ 主 备 ”或“ 主 备 ”两种方式。

二用一备：控制 、 、 三台水泵，可工作于“ 、 主 备 ”或“ 、 主 备 ”或“ 、 主 备 ”三种方式。

消防箱泵一体化屋顶箱泵一体化阀门规格及类别，应符合管道设计文件的要求。

1、阀门的型号应注明依据的国标编号要求。若是企业标准，应注明型号的相关说明。

2、阀门工作压力，要求 管道的工作压力，在不影响价格的前提下，阀门可承受的工压应大于管道实际的工压；阀门关闭状况下的任何一侧应能承受1.1倍阀门工压值，而不渗漏；阀门开启状况下，阀体应能承受二倍阀门工压的要求.箱泵一体化水箱