

COB-LED符合GB/T20145-2006/IEC62471:2006标准的生物安全及蓝光危害评估检测的无危害类要求

产品名称	COB-LED符合GB/T20145-2006/IEC62471:2006标准的生物安全及蓝光危害评估检测的无危害类要求
公司名称	深圳市航显光电科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:航显光电
公司地址	深圳市龙华区观澜街道黎光社区新围1323号厂房D区401
联系电话	0755-2088888 18676687103

产品详情

- 1.像素构成：1R1G1B倒装；
- 2.像素间距： 1.25mm；
- 3.单元尺寸600*337.5*45.8mm；
- 4.像素密度 640000点/m²；
- 5.箱体支持X/Y/Z 六向调节；箱体材质：压铸铝；
- 6.平整度： 0.01mm；
- 7.像素失控率 0.00001；
- 8.寿命典型值 100000小时，支持7*24H 连续工作；
- 9.显示亮度0-600nits 可调节；
- 10.色温可调范围：3000~10000可调节；
- 11.对比度 15000:1；
- 12.视角：水平视角 175°，垂直视角 175°；
- 13.刷新频率1920-3840HZ；

- 14.像素点中心距偏差： 0.1%；
- 15.模组亮度均匀性 98%；
- 16.峰值功耗 540W/m²、平均功耗 160W/m²；
- 17.产品防尘等级满足IP65X防护等级；
- 18.能效等级：根据GB24850-2010能效限定值及能效等级测试实验达到1级；
- 19.高温高湿工作：-20 -40 ；
- 20.存储温度范围-30 -60 ；
- 21.在40 80%RH 恒定湿热环境下，工作正常；
- 22.锤击受力测试：显示屏能效 1.4、能效质量 0.5kg、跌落高度 280mm外观无异常，可正常显示；
- 23.光生物安全：符合GB/T20145-2006/IEC62471:2006标准的生物安全及蓝光危害评估检测的无危害类要求，具备防蓝光护眼模式；