

高压继电器、磁簧继电器、干簧管继电器

产品名称	高压继电器、磁簧继电器、干簧管继电器
公司名称	东莞市事兴电子有限公司
价格	面议
规格参数	应用范围:舌簧 品牌:众诚 型号:gri-2412
公司地址	东莞市常平镇袁山贝村文昌路十四街9号
联系电话	86-076982322432 15989602793

产品详情

什么是干簧继电器？

干簧继电器是一种具有密封触点的电磁式断路器。干簧继电器可以反映电压、电流、功率以及电流极性信号，在检测、自动控制、计算机控制技术等领域中应用广泛。干簧继电器主要由干式舌簧片与励磁线圈组成。干簧继电器具有：结构简单，体积小。

干簧继电器一种具有密封触点的电磁式断路器。干簧继电器可以反映电压、电流、功率以及电流极性信号，在检测、自动控制、计算机控制技术等领域中应用广泛。干簧继电器主要由干式舌簧片与励磁线圈组成。干式舌簧片(触点)是密封的，由铁镍合金做成，舌片的接触部分通常镀有贵金属(如金、铱、钯等)，接触良好，具有优良的导电性能。触点密封在充有氮气等惰性气体的玻璃管中，因而有效地防止了尘埃的污染，减少了触点的腐蚀，提高了工作可靠性。

当线圈通电后，管中两舌簧片的自由端分别被磁化成n极和s极而相互吸引，因而接通被控电路。线圈断电后，干簧片在本身的弹力作用下分开，将线路切断。

干簧继电器具有：结构简单，体积小。吸合功率小，灵敏度高，一般吸合与释放时间均在0.5~2ms以内。触点密封，不受尘埃、潮气及有害气体污染，动片质量小，动程小，触点电寿命，一般可达10⁷次左右。

干簧继电器还可以用永磁体来驱动，反映非电信号，用作限位及行程控制以及非电量检测等。主要部件为干簧继电器的干簧水位信号器，适用于工业与民用建筑中的水箱、水塔及水池等开口容器的水位控制和水位报警。

本产品的 型号为GRL-2412，产品系列是DC24，触点形式为常开型，额定电压是AC/DC24（V），功率负载为大功率，防护特征是封闭