

[专业生产 量大价优] 国产交流接触器CJ40-1250A/CK1-1250A [图]

产品名称	[专业生产 量大价优] 国产交流接触器CJ40-1250A/CK1-1250A [图]
公司名称	乐清市柳市朋申电器厂
价格	2200.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:国产
公司地址	浙江乐清市柳市镇 新光工业区
联系电话	86 0577 62769186 13695747305

产品详情

<p>cj40系列交流接触器主要用于交流50hz（或60hz），额定你自己也可以加工作电压至660v（或1140v），额定工作电流至1000a的电力线路中接通与分断电路，并可与适当的热继电器或电式保护装置组合成电磁起动器，以保护可能发生过载的电路。产品符合gb14048.4和ie60947-4-1等标准。</p> <p>产品型号及含义</p> <p>辅助代号共由五部分组成，根据需要按以下顺序选用：第一部分用字母“y”表示一般型，可以不写出“n”表示可逆型；第二部分用1位数字表示主电路极数：2、3、4、5分别表示2极、3极、4极、5极，3可以不写出；第三部分用2位数字表示最高额定工作电压：“06”表示660v，可以不写出。“11”表示1140v；第四部分表示额定控制电源电压，用字母“ac”表示交流（50hz），“dc”表示直流，字母后用额定控制电源电压的数值表示，但“ac380”可以不写出；第五部分用字母“f”和2位数字表示辅助触头种类及数量，前一位数字表示常开辅助触头对数，后一位数字表示常闭辅助触头对数，但“f42”可以不写出。注：该项包括两部分：主触头数量、辅助触头数量。用数字分别表示，如下简图所示：（- - ）表示：一主触常开数、主触常闭数一辅常开数、辅触常闭数。</p> <p>正常工作条件及安装条件</p> <p>1、安装地点的海拔不超过2000m；2、周围空气温度上限值不超过+40，下限值不低于-5；3、安装地点的空气相对湿度在最高温度为+40时不超过50%，在较低温度下可以有较高的相对湿度，最湿月的月平均最低温度不超过+20，该月的平均最大相对湿度不超过90%。由于温度变化发生在产品上的凝露情况必须采取措施；4、与垂直面的安装倾斜不超过±5°；5、污染等级：3级6、在无显著摇动、冲击和振动的地方。</p> <p>主要结构</p> <p>cj40-9~50交流接触器为正装直动式双断点结构，“e”型铁芯位于下部，桥形双断点触头在其上面。磁轭及静触头分别固定在用绝缘材料制成的底座与躯壳上。衔铁和动触桥作为可动部件能在躯壳中直线运动。附加的辅助触头，为独立组件，可安装在接触器的顶部或两侧。整个接触器可采用标准的“th35”导轨进行快速安装，也可采用螺钉进行固定安装。cj40-63~1000交流接触器为开启式正装直动式双断点结构，辅助触头作为独立组件安装在主触头的两侧，在电气上为分开的。铁芯为“u”型结构永久性气隙。底座为铝合金压铸（cj40-160a及以上），螺钉导轨安装。灭弧罩采用耐弧塑料加铁质栅片组成，具有</p>

分断能力高，可靠性高等优点。

订购说明

本产品的 额定电压为 220（V），电寿命是 1000（万次），型号为 CJ40-1250A/CK1-1250A，额定电流是 1250（A），品牌为 国产，机械寿命是 1000（万次），产品认证为 CCC，加工定制是 是，