

正宗 欧姆龙 (OMRON) MM2XP 功率继电器

产品名称	正宗 欧姆龙 (OMRON) MM2XP 功率继电器
公司名称	乐清市柳市九日电器厂
价格	128.00/个
规格参数	应用范围:功率 品牌:omron/欧姆龙 型号:mm2xp
公司地址	乐清市柳市镇象山村长荣路81号
联系电话	18072053119 18072053120

产品详情

mm-4xp 有源超紧凑型宽频扬声器 mm-4xp是mm-4小型全频扬声器的有源版本。这款扬声器的正面尺寸仅为4平方英寸，适用于高品质的分散式系统，占地小，一根轻型线缆就可以传输均衡音频信号和直流电源，传输距离长达几百英尺。

mm-4xp具有灵活且易于配置的安装配件，可以高效且极低失真地还原语言和音乐，工作频率范围在120 hz至18 khz之间，峰值声压级可达113 db.该音箱特别适用于台唇补声和定点覆盖，安装在台阶上和其它隐蔽的位置，并且小型流动系统也经常會用到它作为av用途。

mm-4xp达到与mm-4完全一致的性能标准：它传输了 meyer sound出色的高语音清晰度和均匀的频率响应和相位响应。

mm-4xp有一个单独的，专有的四英寸锥形单元，是在meyer sound伯克利工厂制造的。峰值和限幅器控制音箱的温度和振幅，确保即使mm-4xp在驱动过度的情况下仍然表现完美性能。 mm-4xp的功放和信号处理电路板设计用于存储直流电源并且保护电压，以保证在传输高峰值最大声压级信号时不会有过高的瞬时峰值直流电源电流消耗。 mm-4xp的压铸铝制外壳具有散热功能，可以将音圈里的热量散发出去。另外外壳是由穿孔的铁格组成，可以作成标准的黑漆表面，或定制其他颜色以满足特殊的应用场合。

规格参数 工作频率：120hz – 18khz 频率响应：160hz – 16khz ± 4db 最大声压：113db@1米 灵敏度：100db 相位响应：700hz – 17khz ± 45 ° 覆盖角度：80 ° (3 khz-14khz ± 10 °) ， 120 ° (低于2khz)

低频单元：一个4"纸盘 电压要求：48v直流电 音频 / 电源接口：5针en3接口 (3 pins for audio , 2 pins for dc power) 音频输入：5k 电子平衡输入 线路电流：平均0.7a，峰值2.2a

led显示：用于显示扬声器的工作状态 产品尺寸：4.04"w x 4.04"h x 5.72"d (102.50 mm x 102.50 mm x 145.38 mm) 产品重量：1.91 kg 安装配件：mub-mm4xp u型安装架 乐清市九日电器

本公司专业生产代理：时间，中间，固态继电器，智能温控仪表。 本公司所售

产品均质保两年，欢迎新老客户来电洽谈。 联系电话：18072053120

订货热线：0577-61760817 联系

人：郭经理 q q: 895244711

本产品的 额定电压为 12V-220V，产品系列是 MM2XP，额定电流为 15A，触点切换电流是 15A，触点切换电压为 380V，防护特征是透明罩，触点负载为 15A，应用范围是 功率，型号为 MM2XP，

品牌是 OMRON/欧姆龙，触点形式为 两开两闭，