

汇港继电器HRM2H-S-DC12V-A

产品名称	汇港继电器HRM2H-S-DC12V-A
公司名称	青岛凯得利电子有限公司
价格	3.00/个
规格参数	应用范围:功率 品牌:hke/汇港 型号:hrm2h-s-dc12v-a
公司地址	青岛市市北区威海路232号一楼150号
联系电话	0532-83025555 18763000093

产品详情

1-1.额定电压：3,5,6,9,12,24,48vdc 1-2.线圈电阻：见规格表 1-3.吸合电压：见规格表
1-4.释放电压：见规格表 1-5.额定线圈功率：540mw、720mw

2-1.触点形式：a-一组常开,c-一组转换 2-2.触点材料：ag alloy 2-3.触点负载：阻性:16a 250vac/30vdc,tv-8
感性:8a 250vac/30vdc($\cos \phi = 0.4, l/r = 7ms$) 2-4.最大切换电压：250vac/30vdc 2-5.最大切换电流：16a
2-6.最大切换功率：4,000va,480w 2-7.最小切换电压电流：5vdc,100ma 2-8.接触电阻(首次)：max 50m (6vdc
1a) 2-9.寿命：电气寿命 100,000次 机械寿命 10,000,000次

3-1.绝缘电阻：min.1000m 500vdc 3-2.介质耐压：1,000vac,1 min触点与触点间 4,000vac,1
min触点与线圈间 3-3.吸合时间：max.15ms 3-4.释放时间：max.8ms 3-5.温度范围：-30 ~ +55 (720mw)
-30 ~ +70 (540mw) 3-6.冲击：强度 1,000m/s 稳定性 100m/s 3-7.振动：强度 10 ~ 55hz,1.5mm双振幅 稳定性
10 ~ 55hz,1.5mm双振幅 3-8.相对湿度：35% ~ 95%rh,+40 3-9.重量：约13g 3-10.安规：ul no.e164730 tuv
no.50062823 csa no.1063015(lr 106040) cqc no.02001001670

继电器hrm2规格书下载

本产品的额定电压为 DC12，产品系列是常开，线圈电源为 250V16A，额定电流是 16a，线圈功率为 250V16A，触点切换电流是 16a，触点切换电压为 16a，防护特征是 105C，触点负载为 250v16a，应用范围是功率，型号为 HRM2H-S-DC12V-A，品牌是 HKE/汇港，触点形式为常开型，