

金属膜电阻2W 2K ± 1%

产品名称	金属膜电阻2W 2K ± 1%
公司名称	东莞市速迎电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	加工定制:否
公司地址	东莞市塘厦镇138工业区
联系电话	0769-87814635 13238303711

产品详情

金属膜固定电阻器mf (rj) 特点：1、电子仪器用自由质优价廉的产品 2、低电流噪声 (小于0.2?v)
3、低电阻温度系数可达 ± 25ppm/ 4、极好的长期稳定性 5、有散装、纸带包装形式及整形产品

金属膜固定电阻器mf (rj) 特点：1、电子仪器用自由质优价廉的产品 2、低电流噪声 (小于0.2?v)
3、低电阻温度系数可达 ± 25ppm/ 4、极好的长期稳定性 5、有散装、纸带包装形式及整形产品

金属膜固定电阻器mf (rj) 特点：1、电子仪器用自由质优价廉的产品 2、低电流噪声 (小于0.2?v)
3、低电阻温度系数可达 ± 25ppm/ 4、极好的长期稳定性 5、有散装、纸带包装形式及整形产品

金属膜固定电阻器mf (rj) 特点：1、电子仪器用自由质优价廉的产品 2、低电流噪声 (小于0.2?v)
3、低电阻温度系数可达 ± 25ppm/ 4、极好的长期稳定性 5、有散装、纸带包装形式及整形产品

金属膜固定电阻器mf (rj) 特点：1、电子仪器用自由质优价廉的产品 2、低电流噪声 (小于0.2?v)
3、低电阻温度系数可达 ± 25ppm/ 4、极好的长期稳定性 5、有散装、纸带包装形式及整形产品

金属膜固定电阻器mf (rj) 特点：1、电子仪器用自由质优价廉的产品 2、低电流噪声 (小于0.2?v)
3、低电阻温度系数可达 ± 25ppm/ 4、极好的长期稳定性 5、有散装、纸带包装形式及整形产品

金属膜固定电阻器mf (rj) 特点：1、电子仪器用自由质优价廉的产品 2、低电流噪声 (小于0.2?v)
3、低电阻温度系数可达 ± 25ppm/ 4、极好的长期稳定性 5、有散装、纸带包装形式及整形产品

金属膜固定电阻器mf (rj) 特点：1、电子仪器用自由质优价廉的产品 2、低电流噪声 (小于0.2?v)
3、低电阻温度系数可达 ± 25ppm/ 4、极好的长期稳定性 5、有散装、纸带包装形式及整形产品

金属膜固定电阻器mf (rj) 特点：1、电子仪器用自由质优价廉的产品 2、低电流噪声 (小于0.2?v)
3、低电阻温度系数可达 ± 25ppm/ 4、极好的长期稳定性 5、有散装、纸带包装形式及整形产品

本产品的功率特性为大功率，材料是金属膜，种类为水泥，加工定制是否，频率特性为中频，产品性质是热销，营销方式为厂家直销，额定功率是 75 (W) ，型号为金属膜电阻2W2K ± 1% ，

温度系数是 PTC，允许偏差为 $\pm 1\%$ ，品牌是金属膜电阻2W2K $\pm 1\%$ ，性能为通用，制作工艺是普通线绕，外形为圆柱形，