

变压器供应 小型变压器 环形变压器

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 变压器供应 小型变压器 环形变压器 |
| 公司名称 | 上海中自机电仪表经营部 |
| 价格 | 230.00/台 |
| 规格参数 | 电压比:380/24 电源相数:三相 额定功率:50-60 |
| 公司地址 | 青浦镇和睦街向阳新村8号西侧 |
| 联系电话 | 021-63232755 13801773493 |

产品详情

温馨提示：产品图片、属性及价格仅供参考，详情旺旺咨询！

行灯变压器适用于50—60hz的交流电路中，它广泛用于电子工业或工矿企业，机床和机械设备中一般电路的控制电源，安全照明及指示灯的电源之用。变压器--技术指标(jmb,gjz,dg,bz,dm照明、行灯控制变压器) 初次级绕组分开绕制，当次级只有一个绕组时，它担负变压器的全部额定容量。次级如兼有控制、照明及指示灯绕组时，则按各绕组容量分配分别绕制，对单绕组且有中间抽头的变压器，其各中间抽头容量，皆小于变压器的额定容量，只有最高电压输出端可担负额定容量。用途及结构特点 jmb、bjz、dg、bz型系列照明变压器适用于交流50hz，电压500v及以下的电路中，作为机床及其它设备的局部照明灯电源。 jmb、bjz、dg系列变压器是由bk系列变压器和防护外壳构成，外壳两侧有供输入电源和负载接线用的接线柱，并有供接地用的接地螺钉；bz型照明变压器是由bk-50、bk-100控制变压器、ls3-2型主令开关及保护外壳组成，在主令开关上装有熔断器，用以保护照明回路，电源从装有主令开关一端的防尘薄膜处引入，通过主令开关来接通和分断照明灯。

变压器--适用环境(jmb,gjz,dg,bz,dm照明、行灯控制变压器) 本变压器在下列条件下可靠工作

- 1、海拔高度不超过2500m；
- 2、环境空气温度：最高不超过40℃，最低不低于-25℃；
- 3、空气相对湿度：最湿月的平均最大相对湿度为90%；
- 4、无剧烈震动和冲动的地方；
- 5、在无爆炸危险的介质中，且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃的地方。
- 6、不受雨雪侵袭的场所。

我司成立于1995年，公司成员是上海机电局和仪电局业务能手“下海”组成，是上海地区最早经营进口轴承的单位之一，代理销售进口轴承品牌：nsk、ntn、skf、iko、fag、timken等。凭借良好长期的协作关系，本公司可急用户所急从香港、日本以及欧美快速调货，满足客户生产维修所需。仪器仪表部凭借业务的高水平，集中上海仪器仪表质量好、品种全的优势为广大海内外客户倾情服务。公司经过多年的发展，经营品种已扩大至轴承、仪表、橡塑、电器、电子、机械、建材、化工等行业，公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎惠顾！

本产品的效率()是300，电压比为380/24，防潮方式是开放式，额定功率是50-60，冷却方式为自然冷式，型号是JMB-1000VA，绕组形式为双绕组，品牌是上海人