

三相全自动调压器/三相接触式调压器

产品名称	三相全自动调压器/三相接触式调压器
公司名称	胜厉电器(上海)有限公司
价格	6500.00/台
规格参数	电压比:380/0-380 (v) 电源相数:三相 额定功率:100kva
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号C43幢
联系电话	021-61550138 18179203499

产品详情

调压器系列为机电工业第十四批节能产品。在调压、温控、调速、调光、功率控制等领域。应用十分广泛，tdgc2j产品外形呈六角形，属老型产品；tdgc外形呈四角形，属新型产品。具有外形美观，波形不失真、体积小、重量轻、效率高、使用方便、运行可靠等特点。tdgc2、tsgc2系列调压器具有外形美观、波形不失真、体积小、重量轻、效率高、使用方便、运行可靠等特点，其性能更为优越。可广泛用于工业（如化工、冶金、仪器仪表、机电制造、轻工等），科学实验、公用设备、家用电器中，以实现调压、控温、调速、调光及功率控制等目的，是一种理想的交流调压电源

二.调压器--使用场合

可广泛用于工业（如化工、冶金、仪器仪表、机电制造、轻工等），科学实验、公用设备、家用电器中，以实现调压、控温、调速调光及功率控制等目的，是一种理想的交流调压电源。

三.调压器--产品性能

输入电压	单相220
输出电压	单相0-250
工作频率	50hz/60hz
效率	>90%
波形失真	无附加失真
温升	<60
抗电强度	2000v/min

一、使用环境

- 1.周围温度为-5 ~+40 ；
- 2.海拔高度不超过2000米；
- 3.周围空气最大相对湿度90%（温度为+25 时）；
- 4.电源电压波形为正弦波或近似于正弦波；
- 5.无蒸气、化学性沉积、灰尘、污垢及其它有害侵蚀性介质；
- 6.无严重的振动和颠簸；
- 7.户内使用。

二、安装使用与维护

- 1.调压器分单相系列、三相系列。单相调压器a、x接线柱为输入端，a、x接线柱为输出端；三相调压器a、b、c接线柱为输入端；a、b、c接线柱为输出端，o接线柱为星形（y形）中性点。
- 2.新安装或长期不用的调压器，运行前须用500v兆欧表测量线圈的绝缘电阻，其值不低于5兆欧时才可安全使用，否则应进行热烘处理。热烘处理方法一般可取带电干燥法或送烘房干燥，干燥后应检查各紧固件是否松动，如有松动应加以紧固。
- 3.调压器必须良好接地，以保证安全。
- 4.不准并联使用。
- 5.本机的输入电压值不得超过额定电压（即105%u额定输入），以免烧坏本机或用电器，在不使用本机时，应将输出电压调至0v，且切断输入电源。

本产品的效率()是98%，电压比为380/0-380（V），防潮方式是开放式，额定功率是100KVA，冷却方式为自然冷式，型号是TSGC,TSGC2J-60KV