

一只起订 全铜线SG-2KVA三相干式控制电源低频2000VA变压器

产品名称	一只起订 全铜线SG-2KVA三相干式控制电源低频2000VA变压器
公司名称	浙江黄岩神驰工贸有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	电压比:380 220: 电源相数 三相: 额定功率
公司地址	院桥镇苏楼村
联系电话	4888609 13957627328

产品详情

浙江黄岩神驰工贸有限公司

本企业已通过iso9001-2008质量体系认证

地址：浙江省台州市黄岩区院桥镇院西路518号 电话：0576-84888609

手机：王经理13857627328

传真：0576-84888509

sg zsg sbk变压器

一、产品特点

本公司多年来采用优质材料和先进的工艺技术专业生产160va到600kva之间sg zsg sbk系列三相干式变压器是我们公司参照同类产品最新研制开发数控系统专用变压器，尤其160va-16kva之间的三相公司变压器，它们的外形和安装尺寸标准化，与西门子4ap系列通用，产品符合vdeo550、iec439、jb5555、gb226等国际

、国家标准。

二、产品用途

sg zsg sbk系列三相干式变压器广泛适用于交流50-60hz，输入，输出电压不超过500v的各种三相供电场合。产品的各种输入，输出电压的高低，联接组别，调节抽头的多少及位置（一般为+-5%），绕组容量的分配，次级单相绕组的配备，整流电路的运用，是否要求带外壳等，均可根据用户的要求进行精心的设计与制造。

三、使用环境

1.周围空气温度-5 至+40 ，24小时的平均值不超过+35 ；

2.安装地点海拔不超过5000m；3.大气相对湿度在周围空气温度为+40 时不超过50%，在较低温度下可以有较高的相对湿度，最湿月的平均最大湿度为90%，同时该月的月平均最低温度为+25 ，并考虑到因温度变化发生在产品表面的凝露；

4.无剧烈震动和冲击振动的地方5.在无爆炸危险的介质中，且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃的地方；6.不受雨雪侵袭的场所。

四、型号及含义

五、性能优点

1.高度隔离

2.n-g性能良好

3.高度共模干扰抑制

4.将 转换为y或y转换为

5.电压抽头容易转换

6.按用户的特殊性能要求设计

六、技术指标

1.输入额定电压：三相380v或单相380v或单相220v2.工作频率：50hz-60hz3.效率：95%4.温升：<605.波形畸变：<0.1%6.高压测试：2500v，1分钟无击穿

七、外形及安装尺寸

八、售后服务

“三包”范围：用户按产品说明书正确操作，因制造质量问题导致整机或重要部件不能使用，经本公司维修技术人员确认后，进行“三包”服务。1.包退规定：用户按产品说明书正确使用时，自产品售出之日起7日内，发生性能故障（指产品达不到安全要求，存在危及人身、财产安全的危险或不具备应当具备的使用性能等），客户可以选择退货、换货或修理，退货时，按销售价格一次性退清货款。

2.包换规定：用户按产品说明书正确使用时，自产品售出之日起30日内，发生性能故障（指产品达不到安全要求，存在危及人身、财产安全的危险或不具备应当具备的使用性能等），客户可以选择换货或修理，换货时，客户调换同型号同规格的产品。

3.包修规定：用户按产品说明书正确使用时，自产品售出之日起1年内，发生性能故障（指产品达不到安全要求，存在危及人身、财产安全的危险或不具备应当具备的使用性能等），客户可以选择免费维修的服务，维修时，免费为客户维修好产品或更换零部件。4.终身维护保养规定：凡购买我们品牌产品的客户，均可享受终身维护之保养规定，自产品售出之日起2年之外，发生性能故障（指产品达不到安全要求，存在危及人身、财产安全的危险或不具备应当具备的使用性能等），消费者可以选择有偿维修的服务，维修时，我们为客户维修好产品或更换零部件，并且收取相应的配件成本及人工成本费用。

九、寄语

本公司秉承高科技、高质量、高效率的三大原则为广大客户服务，主要生产机床控制变压器，整流（装置）变压器，矿用变压器，防爆变压器，三相隔离变压器，三相自耦变压器，三相干式变压器，照明.行灯控制变压器及各种特种变压器等，我们的经营宗旨：“以质量求生存，以信誉求发展，不断超越顾客的期望和要求”，将是我们金变不懈追求的目标！真诚地为顾客提供优质的产品和满意的服务，诚邀客商真诚合作、互惠互利，携手共创美好未来。

十、订货需知

用户在购买产品时，请明确以下几点：

变压器的基本型号、规格、容量及数量；

变压器的初、次级电压；

提供次级电压时再提供各输出电压的容量分配；

外形及安装尺寸仅供参考，如要求的尺寸需要改变，须在订货时说明。

注：用户如有特殊要求，本公司可以代为设计制造。

本企业已通过iso9001-2008质量体系认证

地址：浙江省台州市黄岩区院桥镇院西路518号 电话：0576-84888609

手机：王经理13857627328

传真：0576-84888509

本产品的效率()是0.98，电压比为380为220 (V)，防潮方式是开放式，额定功率是2 (KVA)，型号是SG-2KVA，绕组形式为双绕组，品牌是三爱