

电源插座、AC-003\AC插座

产品名称	电源插座、AC-003\AC插座
公司名称	乐清市虹桥顺星电子厂
价格	.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:顺星电子
公司地址	乐清市虹桥镇蒲岐北门村
联系电话	86 0577 62120553 18958829728

产品详情

用途：有一个或一个以上电路接线可插入的座，通过它可插入各种接线，便于与其他电路接通适用行业：适用于：电视机,lcp,pdp,电脑,笔记本,手机,家电,视听,影视等领域.

简单描述：与插入式元器件(如插头、电子管、继电器等)相配接的连接器技术指标：使用温度范围 -30-70 耐压 ac500v(50hz)/min额定负荷 dc 30v 1a 动作力 5~30n接触电阻 0.03 寿命 5000次绝缘电阻 100m

1. rating額定值:	ac 250v 10a
2.operation temperature range使用溫度範圍:	-20 ~+70
3.preservative temperature range保存溫度範圍:	-25 ~+80
4. construction dimension結構尺寸:	apply to the appended drawing:符合附加
item項目	test condition測試條件

5.electrical characteristics電氣性能

5a	contact resistance 接觸阻抗	being measured at 1khz small current contact resistance meter. 在1khz小電流下測量.
5b	insulation resistance 絕緣阻抗	measurements shall be made following application of dc500v potential across terminals and across terminals and frame for 1 minute. 在端子之間和端子與殼之間加dc500v條件下,持續1分鐘測量.
5c	withstand voltage 耐電壓	ac1500v (50hz or 60hz) shall be applied across terminals and across terminals and frame for one minute. 在端子之間和端子與殼之間加ac1500v(50hz或60hz)條件下,持續1分鐘測量.

6. mechanical characteristics機械性能

6a	insertion and extraction force 插拔力	being measure at across spring piece and across matching plug for ergometer. 用測力計在插頭與彈片之間進行測量.
6b	terminal strength 端子強度	a static force of500gfbeing applied in one direction on the tip of terminal for 1minute. 將500克之靜負荷施加於端子頂部的一個方向持續1分钟。

7. durability耐久性

7a	soldering test 可焊性試驗	the tip of the terminals shall be dipped 2mm in the solder bath at a temperature of 240 ± 5 for 3 ± 0.5 sec. 端子頂部被浸入焊錫池2mm深,溫度 240 ± 5 ,時間 3 ± 0.5 秒。
----	-------------------------	--

本产品的 加工定制为 是，品牌是 顺星电子，型号为 顺星电子厂；专业生产船型开关KCD1KCD3KCD4等船型开关系列2档3档带灯不带灯系列，DC插座DC013耳机插座轻触开关AC插，使用温度范围是-30-70（ ），额定负荷为 250（VA），插拔力是 5-30（N），寿命为 5000次，产品认证是 环保证书，额定电流为 10，15（A），额定电压是 250V（V），