

UK-3N,UK3N,uk-3n,uk3n接线端子，电压端子

产品名称	UK-3N,UK3N,uk-3n,uk3n接线端子，电压端子
公司名称	乐清市义普德电气厂
价格	.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:义普德 型号:uk-5n
公司地址	浙江乐清市柳市工业区
联系电话	086 0577 62815198 13626568785

产品详情

uk 5 n					
端子,带通用安装脚,可安装在g型轨, u型导轨上					
iec 60 947-7-1	刚性导线[mm2]	柔性导线[mm2]	awg	i[a]	u[v]
	0.2-6	0.2-4	24-10	41	800
en 50 019	刚性导线[mm2]	柔性导线[mm2]	awg	i[a]	u[v]
	0.2-6	0.2-4	24-10	38/30	750(最电压取如使用此值为

型号列表

说明	颜色	型号
----	----	----

	灰色	uk 5 n
	蓝色	uk 5 n bu
(1) 端板	灰色	d-uk 4/10
(1) 端板	蓝色	d-uk 4/10 b
(2) 固定式桥接件，用于端子中央实现横向桥接，螺钉头带绝缘圈，10位，可分带10枚螺钉 imax:41a		fbi 10-6
(3) 边插式桥接件 全绝缘，2位 imax: 32 a		eb 2-6
3位 imax: 32 a		eb 3-6
可分，全绝缘，10位 imax: 32 a		eb 10-6
(4) 带绝缘垫块桥接件：10位；可分，带10枚螺钉；为形成跳过某些端子的跨接，需垫入 imax:30a		issbi 10-6
(5) 绝缘垫块 is-k 4：桥接件与端子间的间隔块		is-k 4
(6) 两端子开关桥：全套，为提高绝缘耐压强度，需在两端子之间加入一端板 imax:34a		usbr 2-7

(7) 隔片：用于相邻桥接件间的电气隔离；可事后插入；不占导轨的任何空间		ts-k
(8) 分组隔板：用于端子组间的视觉及电气隔离；厚1.5 mm		atp-uk
(9) 测试插孔座：与测试插头mps 或 转换插头rps 形成测试连接		psb 3/10/4
(10) 测试插孔座：绝缘，只能与fbi、 issbi 配合使用，与测试插头mps 或转换插头rps 形成测试连接		psbj 3/13/4
(11) 快速标记条, 10 位	白色	zb 6(订货数
(12) 螺丝刀		szs 0.6 x 3.5

本产品的 接口类型为 AC/DC，接触件材质是 铜件，种类为 端子(terminal)，加工定制是 是，形状为 条形，应用范围是 成套，型号为 UK-5N，工作频率是 低频，品牌为 义普德，支持卡数是 多合一，读卡类型为 MD，制作工艺是 注塑，