

# 虎丘区重钙粉吸油量检测 碳酸钙含量检测

产品名称	虎丘区重钙粉吸油量检测 碳酸钙含量检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/件
规格参数	服务内容:一站式检测分析测试服务 检测类型:第三方检测公司 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 18662248592

## 产品详情

1将粉体试样摊在玻璃板上，用滴管加入精致亚麻仁油，加油过程中，调漆刀仔细搅均匀、压研，在加入过程中开始时可每次3-5滴加入，临近终点时必须逐滴加入。

2当形成均匀的膏状物，恰好不裂不碎，用调漆刀可以铲起即为终点。

3全部操作必须在20min内完成。

### 4、吸油量计算公式

吸油量  $X\% = m_1/m_2 \times 100$   $m_1$ 为亚麻仁油的质量， $m_2$ 为样品的质量

在中国标准分类中，吸油量涉及到颜料基础标准与通用方法、橡胶制品综合、炭黑、颜料、金属物理性能试验方法、造纸综合。

国家质检总局，关于吸油量的标准

GB/T 5211.15-2014 颜料和体质颜料通用试验方法 第15部分:吸油量的测定

GB/T 5211.15-1988 颜料吸油量的测定

英国标准学会，关于吸油量的标准

BS ISO 橡胶配合剂. 硅石. 沉淀硅石的吸油量

BS ISO 橡胶配合剂. 硅石. 沉淀硅石的吸油量

guojibiaozhun化组织，关于吸油量的标准

ISO 橡胶配合剂. 硅石. 沉淀硅石的吸油量

行业标准-有色金属，关于吸油量的标准

YS/T 618-2007 填料用吸油量的测定方法

日本工业标准调查会，关于吸油量的标准

JIS P8130-1994 纸张和纸板吸油量试验方法

，关于吸油量的标准

GOST 19609.15-1989 精选高岭土.吸油量测定法

台湾地方标准，关于吸油量的标准

CNS 5887-1980 颜料吸油量检验法（加登纳－古曼法）

本专题涉及吸油量的标准有19条。