

分条机供应商 苏州分条机 小党纺织

产品名称	分条机供应商 苏州分条机 小党纺织
公司名称	吴江区盛泽镇小党纺织机械销售部
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴江区盛泽镇新杭路371号
联系电话	15106258538

产品详情

切边机维护保养

设备主机：

- 1) 主机勿置于高温、潮湿、多尘的环境下；
- 2) 主机上勿放置液体，保持整洁，擦拭时不可用液体清洁；
- 3) 超出七天或使用较疏时，请用防尘罩覆盖
- 4) 长期未使用时，须每周定时热机一次；
- 5) 空压气源注意清洁，如滞留1/2水时，应及时排泄；
- 6) 除必要维修时，尽量避免打开机体，打开时务必拔掉电源，并释放出电容中的残留电量。

公司全体上下热诚欢迎社会各界人士来公司参观洽谈。

分条机刀片的选择

备刀片材料之金属元素分析及适用板材：

A. SKD-11 (Cr12Mov) 类：其含碳量在1.4 ~ 1.6之间，含铬量在11.00 ~13.00之间，其中含Mo

含V与其它合金比较，分条机，具有较高的硬度（其可达硬度范围58° -60°）、韧性及耐磨性，分条机

厂家，适用于以下板材：

冷轧板（SPCC）0.3~3.2；

表面处理板（电解、镀锌、彩等）0.3~3.2； 不锈钢（SUS）0.1~1.0。

B. SKD-4：含镍量高，有较高韧性，适用于剪切较厚之热轧板、高张力板，但耐磨性较差。

C. SKD-5：其介于SKD-4与SKD-11之间，适于中板剪切。

D. SKH-51：含钨、钼、钒较高，与SKH-54同系钼系高速工具钢（SKH-9）类，有较高之耐磨性。

HRC60°~63°

E. SKH-54：为SKH-9系更高1级材料，分条机供应商，HRC61°~64°。

分条机的结构组成

前分隔装置：前分隔装置是成品进入张力生产站前给予预先分隔分离，使成品带在受张力挤压时不会出现交带、叠带现象，一般由两重分离定位及防跳带压轮组成，苏州分条机，前段采用可升降之分离轴，可防止所压板材因压轮引起之塑性变形，分离轴采用活动导轨可方便灵活将分离轴滑动拉出，以利于隔片排组。

吴江区盛泽镇小党纺织机械销售部欢迎广大新老顾客来电咨询！

分条机供应商-苏州分条机-小党纺织由吴江区盛泽镇小党纺织机械销售部提供。吴江区盛泽镇小党纺织机械销售部是从事“纺织机械零售及维修”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：党先生。