

# 三晶变频器V18R5Y3 380V 18.5KW

产品名称	三晶变频器V18R5Y3 380V 18.5KW
公司名称	常熟市凯瑞电器设备有限公司
价格	5680.00/台
规格参数	应用范围:专用 品牌:saj/三晶 产品系列:saj-y
公司地址	常熟市黄山路199号F9幢108
联系电话	0512-52351406 13915610406

## 产品详情

简易经济型变频器 功率：0.4kw-2.2kw 电压：220v/380v 采用上下接线方式，结构紧凑，安装方便 矢量控制模式，180%启动转矩 内置简易plc功能，rs485通信接口 最大频率加速、减速时间可达到0.1s 动态性能稳定、反应速度快，适合于频繁启动、正反转场合 变频器与电机匹配使用，无需放大变频器容量

重载专用型变频器 功率：1.5kw-132kw 电压：380v 针对负载重、负载突变异常大的设备设计 过载能力大 具有反应速度快等特点 矢量通用型变频器 功率：4kw-315kw 电压：380v 低频转矩输出180%，低频运行特性良好 输出频率最大600hz，可控制高速电机 全方位的侦测保护功能(过压、欠压、过载) 瞬间停电再启动 加速、减速、动转中失速防止等保护功能 电机动态参数自动识别功能，保证系统的稳定性和精确性 高速停机时响应快 丰富灵活的输入、输出接口和控制方式，通用性强 采用smt全贴装生产及三防漆处理工艺，产品稳定度高 全系列采用最新西门子igbt功率器件，确保品质的高质量

风机专用型变频器 功率：5.5kw-350kw 电压：380v 针对风机节能控制设计 内置pid和先进的节能软件 高效节能，节电效果20%~60%(根据实际工况而定) 简便管理、安全保护、实现自动化控制 延长风机设备寿命、保护电网稳定、保减磨损，降低故障率 实现软起，制动功能

水泵专用型变频器 功率：4kw-315kw 电压：380v 针对水泵恒压节能控制设计 内置pid和先进的节能软件 可实现一托一分时段多点压力定时功能 高效节能，节电效果20%~60%(根据实际工况而定) 简便管理，安全保护，实现自动化控制 延长设备寿命、保护电网稳定、保减磨损、降低故障率 实现软起,制动功能

注塑机专用型变频器 功率：7.5kw-75kw 电压：380v 随机调制、异步调制、同步调制三种pwm调制方式可在线任意选择 内置pid调节器和输出24v电源 1路电压为5v的模拟输入口 2路幅值小于12v光电隔离的pwm脉冲输入口1~10khz(上、下限可选) 2路电流/电压光电隔离模拟输入口(0~1a或0~10v)，可直接与流量信号和压力信号相连接 20个注塑机专家参数设定 提供控制电压与输出频率之间的曲线设定，更加适用于注塑机工作特性，可与各种注塑机中使用的油泵马达进行最佳的匹配，保持高效节能运行

部分型号如下：经济型vr40m1/vr75m1/v1r5m1/v2r2m1/vr75m3/v1r5m3/v2r2m3 3 矢量通用型v004g3/5r5p3 /v5r5g3/5r5p3/ v7r5g3/011p3/ v011g3/015p3 v015g3/18r5p3

/v18r5g3/022p3 v022g3/030p3 v030g3/037p3 注塑机专用型:v7r5y3/ v011y3/ v015y3/ v18r5y3/ v022y3/  
v030y3 重载专用型:v1r5z3/ v2r2z3/ v004z3/ v5r5z3/ v7r5z3/ v011z3/ v011z3 v015z3/ v18r5z3/  
v022z3/ v030z3/ v037z3/ v045z3 风机型:v5r5f3/ v7r5f3/ v011f3/ v5015f3/ v18r5f3/ v022f3/  
v030f3 v037f3 /v045f3

本产品的品牌是SAJ/三晶，产品系列为SAJ-Y，型号是V18R5Y3，额定电压为三相AC380（V），  
适配电机功率是18.5（kW），滤波器为不带滤波器，直流电源性质是电压型，控制方式为电压矢量，  
输出电压调节方式是PAM控制，额定电流为0（A），电机容量是0（KVA）