

本产品为母线搪锡炉山东优质供应商母线搪锡炉

产品名称	本产品为母线搪锡炉山东优质供应商母线搪锡炉
公司名称	济南亿丰机械制造有限公司
价格	9500.00/个
规格参数	品牌:亿丰 型号:mxjp160 :
公司地址	济南市长清区济南经济开发区南园金轮路9015号
联系电话	0531-87352188 15069173888

产品详情

济南亿丰机械制造有限公司0531-87352188

坐落于省会城市山东济南，公司实力雄厚、技术过硬、经验丰富，主要致力于非标异型加工设备、高低压成套电气开关柜、变压器加工设备及电工电气制造设备的研发和生产。

主要产品有三工位母线加工机、数控母线折弯机、转塔式多功能母线机、便携式铜铝排加工机、母线排冲孔、剪切、折平弯、折立弯、压花、压平、剪板机、折弯机、圆剪机、瓦楞机、绕线机、母线校平机、法兰机、卷板机、开平线、校平机、冲床、变压器油箱波纹片成型机等液压设备。

济南亿丰机械制造有限公司将"始终让客户满意"

为公司发展宗旨。我们将这一宗旨贯穿于每个亿丰人的心里。我们深知这一切与众多客户的支持是分不开的。因此亿丰不断加强技术服务力量，让每个选择亿丰的客户永无后顾之忧。

母线加工机分为转塔式母排加工机、数控型铜铝排加工机、便携式母线机、分体式母排折弯机等，该设备主要适用于高低压成套开关柜、变压器、工业电炉等制造行业，用于加工各种规格的铜铝母线。

用户只要在相

应的加工单元上，即可分别

可进行母线排的冲、剪、折加工，生产效率高，

是高低压电器及变压器制造行业的理想设备。结构特点：机器上装有冲、剪、折三个加工单元，通过手动或脚踏开关可同时进行母线的冲、剪、折加工。每个加工单元的工作行程均可方便调节，减少加工时间，提高生产效率。通过更换模具还可以实现多种加工功能，例如冲长圆孔、折立弯、折平弯、压花和压平、扭麻花等。

客户满意是我们永远的追求！

母排搪锡炉

一、 设备用途

本设备体积小重量轻易操作，主要用于铜材母排表面搪锡处理，是替代传统的工艺优选设备。

二、 设备的组成

主机架、预热装置、不锈钢锡槽、除尘装置、电器控制系统。

三、 主要技术参数

序号	项目	技术要求	备注
1	外形尺寸	1000 × 1000 × 500mm	
2	搪锡槽内腔尺寸	500 × 200 × 200mm	使用不锈钢材料
3	设备功率	8~10kw	预热装置加搪锡
4	预热装置	300 × 200 × 120mm	有效加热尺寸
5	工作温度1	300	搪锡槽
6	工作温度2	100	预热装置
7	最高温度	500	设备极限温度
8	电源	380v/220v	设备工作电压
9	最大熔锡量	120kg	
10	首次熔锡时间	加满锡块大约50分钟左右	
11	控制系统	温度可调，自动恒温，超温保护	

四、使用方法

- 1、使用时，加入锡块，先把控制搪锡槽温度仪旋至最高点450~500摄氏度当溶解后，一定要旋至250~350摄氏度正常工作温度。当大铜排插入时因热量被铜排吸收，可酌量提高熔锡温度，设定搪锡槽的温度，并启动吸尘装置。
- 2、把母排所需要搪锡的部位进行酸洗或抛光处理。
- 3、将母排抛光或酸洗部位，伸进预热炉内，根据铜排体积的不同和所需要的温度不同，达到设定温度时取出。
- 4、抛光后工件，预热的一端涂上适当的焊锡膏（酸洗后的工件不用涂焊锡膏），然后浸入锡槽内约1分钟左右提出，紧接着用包皮布（或布带等物）在表面快速擦拭即成。

。

本产品的