

宝武矽钢片现货B35A230宝钢武钢硅钢片批发零售27RK085

产品名称	宝武矽钢片现货B35A230宝钢武钢硅钢片批发零售27RK085
公司名称	上海强晟钢供应链管理有限公司
价格	.00/个
规格参数	品种:硅钢片 加工服务:开平分条 品牌:宝武
公司地址	上海市宝山区锦乐路255号208
联系电话	021-56390389 13162088866

产品详情

宝武矽钢片现货B35A230宝钢武钢硅钢片批发零售27RK085

宝钢武钢是中国硅钢片行业的佼佼者，其产品深受电工行业的欢迎。上海强晟钢供应链管理有限公司作为宝钢武钢的合作伙伴，致力于为客户提供高品质的硅钢片产品。

规格：我们供应的宝钢武钢硅钢片规格为0.1-1.0mm，能满足不同电工项目的需求。我们还提供开平分条的加工服务，确保产品能够更好地适应您的工程需要。

涂层：宝钢武钢硅钢片采用A/H/K/Z/T4等多种涂层，使产品具有出色的抗腐蚀能力和优异的导磁性能。这些涂层能够保护钢片表面不受氧化和腐蚀，从而延长产品的使用寿命。

品种：我们供应的硅钢片品种丰富，能够满足各种电机、变压器、发电机等电工设备的需求。不论您需要什么样的硅钢片，我们都能提供最合适的产品。

品牌：我们的硅钢片产品均来自宝钢武钢，以其优质的品质和可靠的性能享誉全球。宝钢武钢作为行业领导者，其产品在市场上拥有良好的口碑和地位。

铁损：宝钢武钢硅钢片的铁损率低，能够有效降低电机等设备的能耗。采用宝钢武钢硅钢片，不仅能够提高设备的效率，还能够降低使用成本。

磁感：宝钢武钢硅钢片具有出色的磁感应强度，能够提高电机的输出功率和转矩。这有助于提高设备的性能，使其在工作过程中更加稳定和可靠。

同板差：宝钢武钢硅钢片的同板差小，确保了产品的一致性和稳定性。无论您需要大批量的硅钢片还是

个别定制，我们都能够提供符合要求的产品，保证项目的顺利进行。

上海强晟钢供应链管理有限公司作为宝钢武钢硅钢片的销售人员，我们深知硅钢片在电工行业的重要性。我们将持续不断地提升自己的服务质量和产品品质，为客户提供更youxiu的硅钢片产品。

通过我们详细介绍的宝钢武钢硅钢片铁损、涂层、磁感、同板差等方面的信息，相信您对产品的性能和优势有了更深入的了解。无论您是批发还是零售，我们都能够为您提供满意的产品和服务。

表 A.1 本文件规定的涂层与国内外技术规范规定涂层的对应关系 绝缘涂 层种类 Q/BQB 480-2021 Q/WG(GG) 05-2017 ASTM A 976-13 IEC 60404-1-1:2004 IS 648:2006 特点 半有机 薄涂层 A T4 C-5 EC-5-P C-6 涂层为铬酸盐为主的无机成分 混合物，添加有少量有机成分，以提 高钢带的冲片性能。 涂层具有一定的层间电阻，在中 性气氛或弱还原性炉子气氛中，可承 受的消除应力退火温度一般可达 800 ，在退火时，层间电阻会有一些降低。 涂层能承受 300-550 的涂层烧 除处理，可用于重建电机定子时，去 除电机定子绕组的绝缘层，也可用于 风冷式或油浸式。 半有机 厚涂层 H T4H C-5 EC-5-P C-6 涂层基本情况和 A 涂层类似，膜 厚增加，绝缘性更好，耐蚀性更好， 冲片性也更好，焊接性略差。 半有机 无铬薄 涂层 K H4 C-5 EC-5-P C-6 涂层通常以磷酸盐无机成分为 主，添加少量有机成分，不含有铬元 素，杜绝了用户退火、发蓝和使用过 程中发生六价铬含量超标的可能性， 安全性、环保性。性能基本接近 A 涂层，绝缘性好，冲片性好，在中 性气氛或弱还原性炉子气氛中，可承 受的消除应力退火温度一般可达 800 ，在退火时，层间电阻会有一 定降低。 半有机 无铬厚 涂层 M --- C-5 EC-5-P C-6 涂层基本情况和 K 涂层类似，膜 厚增加，绝缘性更好，耐蚀性更好， 冲片性也更好，焊接性略差。 半有机 无铬极 厚涂层 J C5 C-5 EC-5-P C-6 涂层通常以磷酸盐、硅酸盐等无 机成分为主，添加一定量的无机填料 和有机成分，不含有铬元素，杜绝了 用户退火、发蓝和使用过程中发生六 价铬含量超标的可能性，安全性、环 保性。膜厚比 M 涂层更厚，绝缘 性比 M 涂层显著提高，冲片性也显著 提高，在中性气氛或弱还原性炉子气 氛中，可承受的消除应力退火温度一 般可达 800 ，在退火时，层间电阻 会有一定降低。 涂层能承受 300-550 的涂层 烧除处理，可用于重建电机定子时， 去除电机定子绕组的绝缘层，也可用 于风冷式或油浸式。